

唐音 调光台DMX24路调光台48路调光台控制台DMX数字调光台

产品名称	唐音 调光台DMX24路调光台48路调光台控制台DMX数字调光台
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	品牌:唐音 适用场所:校园电视台, 虚拟演播室, 实训室, 舞台灯光调光 产地:中山
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

唐音 调光台DMX24路调光台48路调光台控制台DMX数字调光台

近代灯光控制台兼有对灯光进行开关控制、调光控制、轻触式手动控制、声音控制和自动程序控制等多种功能,而且,它能存储各种信息(可编程),使灯光的变化能准确地重复,并有多种程序可供选择。如按控制信号的特性划分,可分为模拟调光台、数字调光台、电脑调光台等。

市场调光器,主要有模拟调光器和数字调光器,其特点是:

1、模拟调光器:使用模拟调光技术,输出信号为0-10V一对一输出。一般模拟调光器设计简单,控制器路较少,调光曲线差,但市场价格较低,易于学会掌握,为20世纪70年代末到90年代中期的主流产品。常见的有3路、6路、9路、12路、18路、24路、60路、120路等,每路功率多为8KW,但也有2KW、4KW等,小路数多为一体机,大路数为分体机。

2、数字调光器:使用单片机技术,为DM512数字信号。数字调光台使用方便(特别是大回路),其调光功能、备份功能、编组功能、调光曲线等均优于模拟调光台、性能价格也比较合理,很受用户欢迎。常见的有12路、48路、72路、120路、240路、1000路等,每路多为2KW、4KW、6KW、8KW等。在了解了灯位、灯具特点和控制设备及换色器后,就可以根据各自特点、使用规模的大小、用灯繁简,因地制宜地设计出正确的使用方案了。