

四川油罐雷达液位计泥浆罐雷达液位计

产品名称	四川油罐雷达液位计泥浆罐雷达液位计
公司名称	西安相远科技有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	材质:304不锈钢 316 压力:0-4MPA 量程:1米到80米
公司地址	西安市高新区新型工业园创业大道标准厂房A4主楼
联系电话	15991699107 18066558480

产品详情

四川油罐雷达液位计重庆泥浆罐雷达液位计

.按结构主要有原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、动物植物油脂储罐等。

避免地基剪切破坏。按储存的油品性质可分为重油罐和轻油罐。同时要注意罐体四周的地表土的变化，按埋设深度可分为地上式、半地下式和地下式。使罐体的沉降不致太快，钢油罐如埋在地下或半地下，必须设有护墙以承受土压力。

油罐区由多个油罐组成。每个油罐区一般储存一种油品。油罐区要有消防、防雷及防静电等设施。地上油罐区还要建立防火堤。要连续地进行沉降观测工作。

雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表，雷达波以光速运行，运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。探头发出的高频脉冲并沿缆式、杆式探头传导，当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器，并将距离信号转化成物位信号。

雷达物位计

应用:液体、粉料、固体颗粒、带浮顶的气体

测量范围:70米

过程连接:螺纹、法兰

过程温度:-40-300 °

过程压力:-1.0-5bar

精度:<0.1%

频率范围:6GHZ--80GHZ

防护等级:Exia C T6/IP67

信号输出:4-20mA (两线)

4-20mA/HART(两线)485输出 ,