

医用耦合剂加热保温器

产品名称	医用耦合剂加热保温器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:液体加温 容积:50L~1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用耦合剂加热保温器详细介绍 可嵌入式设计由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等组成，内置智能微电脑数控系统，LED数码显示，可调可控温，保障物品的安全 福意联公司依托区域优势，采用科学的管理和系统，不断推出可靠的产品及适时对路的产品；诚实守信是我们的立业之本，质量先行是我们的不懈追求，福意联全体员工携手与新老客户真诚合作，共同打造美好明天。实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，我们将竭诚为您服务（不同型号产品有所不同，详情以我们售后服务为主）医用耦合剂加热保温器 医用耦合剂加热保温器特征（选配）

智能电脑温度控制器，数码显示，控温精度高（2-48 可调可控）

采用强制空气循环，箱内整体恒温。 采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定

PTC加热技术，加热稳定，升温均衡 高密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好

温感，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化

多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警 三层高强度中空玻璃门，门体安全锁设计

箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

实行整机质保一年，压缩机质保三年，我们将竭诚为您服务！依据此数据库，可自动生成各种统计报表，包括X-BARR及X_BARS图表、频率直方图、运行图、目标图等。美国公司的Cameleon测量系统所配支持软件可提供包括齿轮、板材、凸轮及凸轮轴共计50多个测量模块。日本Mistutor公司研制开发了一种图形显示及绘图程序，用于辅助操作者进行实际值与要求测量值之间的比较，具有多种输出方式。STRAT A-UX系统处理简图非接触测量基于三角测量原理的非接触激光光学应用于CMM上代替接触式。