有机含浸液/浸渗技术

产品名称	有机含浸液/浸渗技术
公司名称	宁波市鄞州洛克胶业有限公司
价格	85.00/kg
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州投资创业中心金谷中路西301号
联系电话	086-057483031346

产品详情

洛克90c浸渗胶循环再用技术 luokel循环再用密封剂的独特之处：能够从清洗水中回收并重复使用，从而避免高额的污水处理费用。实际上，它们的属性是与水互相排斥，因其比重小于1.0，使得此类密封剂能够浮在水表面与之分离。 luoke密封剂循环再用系统，是一种独特的机械分离器，接收来自清洗缸中混有密封剂的清洗水，其先经过过滤器，然后两者分离，接下来，密封剂被泵回浸渗缸循环再用，净化后的水也被直接泵回清洗缸中，整个过程都在完全密闭的循环系统中进行。
洛克浸渗液经过不断改进，到目前为止已被推崇为质优、高效、稳定、环境友好的密封剂性能标准。
如同不断增长的生产力水平，早期的密封剂提供稳定及高质量，并能保持安全性及环境友好条件。 在世界上技术要求最严格的市场所做的试验显示出：洛克90c能够在-50 ° C～200 ° C的温度范围内，针对——金属铸件、塑料模件、粉末冶金件和其它渗漏材料正常地发挥效能。洛克90c在聚合时以其低收缩率提供突出的孔隙填充能力，与此同时，它的低粘度特性使得自己快速而深入地渗透到微气孔内部。
美国军事标准MIL-I-17563C级别1及3认可
这些验证过程将借助于测试环（一种由铜合金、铁和铝做成的材料）。下图证实密封剂PC504／66在一个宽范围内高效的化学稳定性和热稳定性。

成分时间	温度
水	14 天
油	14 天

炭氢液体	14 天
除炭	30 分钟
润滑油	48 小时
涡轮液体	48 小时
乙二酸乙二醇酯	14 天
液压机液体	14 天
燃料	48 小时
双酯类油脂	48 小时

硫酸 (18%)	2 小时
干洗溶剂油	48 小时
普通酒精	14 天
热稳定性	14 天
喷涂效果	成功通过测试