

高铁水泥防护栅栏预制厂家【专车送货】铁路混凝土预制电缆槽报价

产品名称	高铁水泥防护栅栏预制厂家【专车送货】铁路混凝土预制电缆槽报价
公司名称	河北鸿焱安防科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:鸿焱 型号:1.8米 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市元氏县槐阳镇郭村409乡道东20米(河北元氏经济开发区城南工业区)
联系电话	15373414170 15373414170

产品详情

高铁水泥防护栅栏预制厂家【专车送货】铁路混凝土预制电缆槽报价

铁路防护栅栏的规格及设计要求

(1)测量放样:放出征地红线,做好标记,并撒上白灰线,距红线0.5,放出基础框线。

(2)立柱、上槛、下槛及柱帽出场时混凝土强度不得低于设计强度的80%,运输中应有保护措施,可与其间夹草席、稻草、锯末或其他缓冲防震材料,竖向堆码层数不超过五层,高度不超过600mm。金属网片及连接构件应采取有效的包装保护,防止磕碰。钢筋混凝土栏片应竖向安排放置,其中夹缓冲材料,以防碰伤。

(3)基础开挖浇筑:基础采用人工配合机械开挖,基础开挖尺寸根据坡度确定:平缓地段($0^{\circ} \sim 12^{\circ}$)

基础尺寸为 $80*60*90\text{cm}$.斜坡地段($12^{\circ} \sim 36^{\circ}$)基础尺寸为 $60*60*90\text{cm}$,地面坡度大于 36° 地段基础尺寸为 $60*60*90\text{cm}$ 。基坑应尽量垂直开挖,不得绕到基坑侧的原状土体,对扰动土体应挖除回填,回填土压实系数不小于0.93。开挖后,坑内无明昂碎石、杂物等。

(4)铁路防护栅栏安装时,人工配合吊车进行,防护栅栏安装要做到“严、直、齐、美”,线路封闭严实,不留间隙,沿线路方向顺直,不忽近忽远,防护栅栏顶端与下端纵向过渡平滑整齐,不忽高忽低,要求整体效果美观,避免给人凌乱感觉,安装前先清理场地,下槛下部地面应平整、夯实,保证两侧排水不受影响,栅栏底部与地面间的距离不应大于5cm,不满足时应进行回填处理、并夯实。

(5)铁路防护栅栏安装时:应对栅栏两侧地面进行平整压实,当栅栏设置位置为坡地或栅栏两侧地面存在高差时,应将栅栏两侧各2m范围内的高出部分进行平整,两侧地面应平齐等高且不高于栅栏下槛底部,以

保证栅栏相对于两侧地面均达到防护高度。