

401瞬干胶/瞬间胶/胶粘剂

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 401瞬干胶/瞬间胶/胶粘剂 |
| 公司名称 | 宁波市鄞州洛克胶业有限公司 |
| 价格 | 12.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宁波市鄞州投资创业中心金谷中路西301号 |
| 联系电话 | 086-057483031346 |

产品详情

LK401：
表面不敏感型，通用型，中粘度。适用于难粘接的材料，用于惰性表面，粘接多孔、酸性、吸收性的材料。

LK403：低气味、低白化、耐湿性好，用于非精确配合零件的粘接，不需要复杂通风系统。

LK405：通用型，低粘度，快速固化，低湿气固化。

LK406：表面不敏感型，通用型，低粘度。用于惰性表面，粘接多孔，酸性及吸收性材料。

LK410：
橡胶增强型，中强度，中粘度，快速固化，耐冲击、耐震动，耐热、耐剥离性能优良。良好的缝隙填充性。

LK411：增强型，抗冲击性能好，抗剥离强度高，能填充间隙。

LK414：塑料粘接型，耐湿性，耐候性好，用于粘接塑料。

LK415：金属粘接型，高粘度，抗冲击性好，用于粘接金属。

LK420：表面不敏感型，高强度，低粘度，瞬间固化。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。

LK454：表面不敏感型，通用型，高粘度。用于惰性表面，粘接多孔、酸性及吸收性的材料。

LK460：低气味，低白化型，低粘度。粘接后零件洁净无污染。

LK495：塑料粘接型，通用型，中粘度，用于粘接橡胶、金属和塑料件。能填充0.1mm的间隙。

LK480：橡胶增强型，中等粘度，耐冲击，耐震动，耐剥离和耐热性能优良。

LK4210：耐热型，橡胶增加型，中等粘度。耐冲击，耐高温120℃，热老化强度是普通的10倍。

LK496：金属粘接型，中粘度，初固迅速，用于粘接金属。