

# 回收艾默生整流模块R48-2900U电源模块 2023

产品名称	回收艾默生整流模块R48-2900U电源模块 2023
公司名称	河北单兵商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	艾默生:1 R48-2900U:2 深圳:3
公司地址	河北省保定市清苑区望亭镇北刘口村
联系电话	158****7329 158****7329

## 产品详情

艾默生48V/30A通信电源模块有两个型号：R48-2900U、R48-3200e其中R48-2900U是标效整流模块，效率为92%；其中R48-3200e是高效整流模块，效率为96%，客户可以按照实际使用情况的不同，选用不同的模块。

艾默生R48-2900U通信电源模块，标称输出电压48V，标称输出电流50A。适用于艾默生PS48600-3/2900,PS48300-3B/2900,PS48600-3B/2900通信电源系统中。

适用于艾默生ps48600-3/2900 ,ps48300-3b/2900,ps48600-3b/2900通信电源系统中

### 艾默生R48-2900U性能介绍

- 1、 输入220V 50Hz，工作范围85~290Vac
- 2、 输出42~58Vdc，软件可调，输出功率2900W；
- 3、 模块软件均流，不均流度小于3%
- 4、 CAN总线通讯，可并联达48个
- 5、 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能
- 6、 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能
- 7、 模块热插拔，即插即用，无需任何参数设置。
- 8、 模块双重供电整流模块R48-2900U特点:

- 1、 输入电压宽范围限功率:功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA
- 2、 不工作承受静态电压：415Vac
- 3、 额定输入电流：< 16A@2900W
- 4、 输入电流：< 19A@2900W/176Vac
- 5、 输入冲击电流：<30A 2、 输出限功率、短路限流
- 3、 热插拔，自适应
- 4、 双重温度限功率，过温保护
- 5、 DSP软件均流与平均电流的差值<  $\pm 1.5A$  模块内部处理器DSP均流控制 – 平均电流模式
  - 恒定电压控制 – 模块自主控制 – 模块故障不影响均流 – 不均流告警黄色指示灯:均流误差超过8A
  - 红色指示灯: 没有输出或误差超过10A 可并联48个无需均流线使用CAN总线，确保所有模块正常通信即可