

# 山东静电式复合油烟净化器 济南油烟净化器 餐饮油烟净化器

产品名称	山东静电式复合油烟净化器 济南油烟净化器 餐饮油烟净化器
公司名称	青岛蓝世环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山一路88号
联系电话	86-053283721458

## 产品详情

一、该产品利用静电式原理，收集油烟气中的油烟粒子，净化效率高。设备采用了先进的全新概念的梯度单元设计，成功地解决了油烟净化部分的清洗问题。高频电源控制系统保证了油烟净化设备的净化效率稳定、低耗能、运行安全可靠。二、技术特点

1. LANS静电式油烟净化器采用独立的油烟过滤栅和高压静电场组合。2. 大油雾在油烟过滤栅中捕捉，过滤栅是由许多栅片组成蜂窝形状，滤油效率极强。小油雾经高压静电场全部消除，电场由优质镀铝锌板制作，电流恒定输出电压15KVDC。3. 该产品技术含量高，安装简便，低能耗，结构紧凑，清洁维护方便，并且清洗周期长，1-2个月清洗一次，净化效率 > 90%以上。

4. 设备外形美观，内外采用静电喷涂，不生锈。5. 采用先进的电路设计，设备使用寿命3-5年以上。

三、技术性能参数 1、处理风量（单机）：2000m<sup>3</sup>/h-20000m<sup>3</sup>/h 2、油烟净化效率 90%

3、设备阻力<180Pa 4、电源电压：220V，50HZ，（170V~250V）

5、工作电压：12-16KV 6、耗电功率<200W 7、噪声<25分贝

具体设备选型根据客户实际情况由我司专业人员为您选择。 型号 处理风量 外型尺寸(mm)

进出风口	阻力	重量	功率	m <sup>3</sup> /h	长*宽*高	宽*高	mm (Pa)	(Kg)	(W)																																																																																															
YD2000	2000	530*570*620	390*470	<150	35																																																																																																			
100 YD4000	4000	680*570*620	390*470	<150	45	200	YD6000	6000	720*760*750	580*600	<150	55	300	YD8000	8000	870*790*750	580*600	<150	65	400	YD10000	10000	690*900*900	600*600	<150	80	500	YD12000	12000	690*1000*900	700*600	<150	100	600	YD14000	14000	690*1100*900	800*600	<150	123	700	YD16000	16000	690*1200*900	900*600	<150	148	800	YD18000	18000	690*1300*900	1000*600	<150	169	900	YD20000	20000	690*1600*900	1300*600	<150	188	1000	YD25000	25000	690*1800*900	1500*600	<150	215	1250	YD30000	30000	690*1100*1640	800*1340	<150	268	1500	YD35000	35000	690*1300*1640	1000*1340	<150	327	1750	YD40000	40000	690*1500*1640	1200*1340	<150	389	2000	YD45000	45000	750*1700*1640	1400*1340	<150	421	2500	YD50000	50000	850*1800*1640	1500*1340	<150	498	3000

注：外观尺寸以实物为准