

济南油雾净化器 烟台工业油雾净化器 油雾净化器厂家

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 济南油雾净化器 烟台工业油雾净化器 油雾净化器厂家 |
| 公司名称 | 青岛蓝世环保设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市四方区鞍山一路88号 |
| 联系电话 | 86-053283721458 |

产品详情

应用范围：

LANS-YJ系列油雾净化器可用于切削油、乳化液及合成冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气。

应用范例：

CNC数控车床、机床、清洗机、外圆、平面、无心磨床、滚齿、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试验室、电火花加工、数控加工中心。

工作原理：

- 1、颗粒状较大的油雾状物和灰尘首先被吸入，并与撞击板相撞而落下，然后由一次和二次滤网将大部分油雾状物除去。
- 2、中间除油雾装置将叶轮旋转而成的气流旋涡整形，使得粒子进一步变大，从而提高下一个滤网的捕集效率。
- 3、三次滤网为高效过滤，能较好的捕集较小的油雾。

油雾的危害：

[对人体的影响]--0.3-3.5微米的颗粒会吸入人体内对健康构成危害、油雾沉积在工作区,易造成工伤等事

故； [对生产力的影响]--如果工作场所油雾气弥漫，降低生产效率；

[影响环境、浪费资源]--如果雾状物排向室外，会破坏环境；若有效回收，可节约资源；

[对火警的影响]--油雾沉积在墙面，设备上有着潜在火灾隐患；

[对机床的影响] --可能成为机床内部和电气系统故障的原因。

特点：

采用插入式安装，维护简单方便。

设备运行振动小、噪音低，小于65dB(A)。

设置有缺相、过热保护功能、设备无外露动力、运行安全可靠。

油雾过滤器适用范围广；适用于各种水溶性、油性雾状物的收集净化。

| 规格 | YJ-400 | YJ-750 | YJ-1500 | YJ-2200 |
|-----------|--------------------|--------|---------|---------|
| 电源 | 50/60HZ三相380v/220v | | | |
| 功率kw | 0.37kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
| 风量M3/h | 270 | 480 | 960 | 1320 |
| 风压pa | 1100 | 1200 | 1800 | 1800 |
| 噪音dB(A) | 58 | 62 | 65 | 65 |
| 捕集效率 | 99.97% | | | |
| 吸入口直径(mm) | 98 | 123 | 148 | 198 |