

塑胶地坪施工厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 塑胶地坪施工厂家 |
| 公司名称 | 沧州市昌冠体育设施有限公司 |
| 价格 | 45.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区 |
| 联系电话 | 18233792089 18233792089 |

产品详情

昌冠体育是塑胶地坪厂家,提供幼儿园,运动场地塑胶地坪,提供塑胶地坪施工解决方案,我司塑胶地坪厚度,工艺均符合市场相关标准规范,价格合理,欢迎电话联系!

环保透气型塑胶地坪面层可制成 5 ~ 8mm厚,面层做成细颗粒状。同时适用于篮球场、足球场、网球场、排球场、羽毛球场等场地。它由的聚氨酯材料和三元乙丙橡胶颗粒组成,韧性好,还可以遮盖基础产生的细小裂缝,具有的减震性能,减轻运动员脚部受到的振荡,有极强的抗紫外线性能,使用寿命长,适于各种气候条件下使用,维护保养便利。

塑胶地坪铺装在场等运动区域具有良好的防滑性能,即使是在潮湿的条件下和恶劣天气中也能保证运

动员在起步、加速、快速跑动时的安全。

塑胶地坪是具有一定的弹性的。运动员在运动过程中的强度比较大时，往往会对脚踝造成意外伤害，运动场上如果是塑胶地板，因为它的原料不像水泥等原料那么坚硬，本身就具有一定的弹性功能，所以在运动过程中，塑胶地坪的弹性特点就会给运动员的脚踝一个无形的反弹力，从而可以减轻对身体的伤害，有效的保护运动的身体健康。

塑胶地坪施工步骤

一、清洗：对基础表面用高压冲洗机进行冲洗，冲去浮尘。

二、基础平整，测量坡度：摊铺前对基础进行检验，基础的平整，坡度符设计要求。

测量放线，划定摊铺区域：

1.基础平整好后，开始对运动场铺设区域进行放线，确定各种不同色彩的摊铺区域。放线时应根据设计图纸，按确定的场地尺寸及色彩放线。

2、铺涂一层粘胶：在场地清洗干净后，再铺涂一层度粘胶，粘胶的粘力要EPDM面层与基础的粘合牢固，并且粘胶的数量要控制在要求范围内，防止胶水过少粘接不牢，或胶水过多溢出EPDM面层造成表面泛白。

3、将搅拌好的EPDM颗粒，按划定好的区域进行摊铺：将EPDM颗粒与胶水按比例混合并搅拌，掌握比例。充分搅拌好后，按划定好的区域进行摊铺。摊铺时要注意块与块之间的接缝要平整，无明显高差，整体感观要平整。

4、平整、夯实已摊铺面层，并找平找坡：摊铺好后，将EPDM夯实、平整。平整时要注意场地的坡度，并将区域接缝处的接口补平或整平。

5、

标线：对铺好的场地进行标线。用鉴定过的钢尺，经纬仪放点位线，各点位数据参照体育工艺要求。