

空心板橡胶气囊 苏州圆形桥梁橡胶气囊 按需定做 众拓路桥

产品名称	空心板橡胶气囊 苏州圆形桥梁橡胶气囊 按需定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5、适用温度广泛桥梁充气芯模是利用橡胶的高分子特性与度纤维布硫化而成的一种可、收缩的不同形状的，与钢模板共同使用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将充气芯模放入中间，并充入压缩空气，充气芯模即伸展达到其截面设计要求，充气压力根据公司出厂标识而定。现将空心板充气芯模的优点供述如下:2.3钢筋加工必须保证其外观尺寸符合设计，垫块安装后将预留在垫层中的钢筋与底板主筋相互焊接，fangzhi芯模与钢筋笼整体上浮，绑扎钢筋的扎丝头必须朝外，以防将橡胶芯模刺破；充气芯模是一种可、收缩的圆柱袋子，由橡胶与纤维加强层硫化而制成，具有很高的抗张强度，弹性。本工程采用定位钢筋的来固定充气芯模，具体为shou先绑扎钢筋时根据设计空心位置、尺寸预先绑扎圆形抗上浮钢筋，添加芯模定位钢筋并绑扎牢固，抗上浮钢筋直径为d10，间距为50cm，其次在混凝土浇筑中在芯模顶均匀垫上五道条形钢板，将卡具压于条形钢板上并与侧模用螺栓锁牢。它使用简便，经济耐用，未充气能收缩，任意折叠、卷曲，充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程（船坞、船台、码头）。

充气时固定好桥梁橡胶：利用空气压缩机（气泵）对桥梁橡胶进行充气，充气同时设专人对桥梁橡胶进行定位，避免因桥梁橡胶在牵引就位中发生扭曲，而造成充气完毕后桥梁橡胶形状不空心板内部结构尺寸的不良情况发生。2、橡胶充气芯模是浇筑混凝土的一种新型的支承模，它由橡胶和纤维织物结合硫化而成，具有很高的抗张强度、弹性、性和气密性，两端配有进气口和出气口，并配有压力表。充入压缩空气后，能在各种工作条件下预制和现浇出符合设计要求的混凝土构件。此气囊将用于管道的浇筑，由于气囊直径大，长度比较长，施工时操作要比小直径气囊麻烦的多。3、桥梁气囊内模不得与火源、油类及打仗，不得与锋利一起，防备将气囊内模扎破。（1）混凝土对芯模的上浮力：因混凝土在浇筑中混凝土对空心板气囊芯模产生的巨大浮力是空心板气囊芯模变形的直接原因，因此通过混凝土塌落度及浇筑工序最大限度浇筑的上浮力。

