

# 橡胶材质充气芯模 陇南圆形桥梁橡胶气囊 支持定做 众拓路桥

产品名称	橡胶材质充气芯模 陇南圆形桥梁橡胶气囊 支持定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

D注意使用时不得超压。充气芯模的安装使用：3.固定(1)因振捣混凝土时,内模会向上浮,所以必须将上,下,左,右都加以固定,另外加上压块克服上浮力。(2)一般 250mm内模箍筋间距为80cm.如直径加大则箍筋间距相应减小.在-10 ~ +90 的范围内,橡胶充气芯模的材质不会发生变化。直径:900mm使用压力:0.025MPa桥梁橡胶充气气囊的性能特点A.芯模使用后用清水冲洗干净,不用时应放置通风干燥处,不要触及油剂,酸,碱。八角桥梁充气芯模施工注意事项(2)支架安装可从箱梁一端开始向另一端推进,也可从中间开始向两端推进,工作面不宜开设过多且不宜从两端开始向中间推进,应从纵横两个方向同时进行,以免支架失稳。3、气囊内模有精良的耐老化性能,利用寿命长;(3)、从施工工艺中控制在预制空心板施工中,应尽量采取两次浇筑混凝土,即先浇筑底板,然后穿桥梁橡胶充气内模浇筑腹板和顶板,采用砼内部振捣时,应选用振动力稍微小一点的振动棒,并且在振捣中,应尽量避免触及桥梁橡胶充气内模,并注意浇筑速度不要太快。1、空心板气囊芯模使用后,用清水冲洗干净,有粘附着水泥的地方冲洗不掉时,应小心用木板或盾器刮除,以免空心板气囊芯模破损。A.打开进气阀门充气,充气时用压力表控制监测气压。(2)桥梁空心板气囊抽取时间视水灰比及水泥标号、温度而定,施工时要随时观察,适时将桥梁空心板气囊。

桥梁气囊拆模时间为混凝土的初凝,有的工人一般用混凝土顶板无指纹为宜。通过以上对比分析,可以看出用气囊做为内模在保证了工程的同时可以加快施工速度,工人劳动时间和强度,成本低廉,能有效地工程造价,综合效益。而且桥梁橡胶芯模施工方便、操作简单、省工、省料、使用寿命长、适合温度范围广、施工工艺简便、安全、卫生,桥梁橡胶芯模将继续成为成孔工程中的中坚力量。其并可以从空腔中。桥梁充气使用简便,经济耐用,不充气时收缩,任意折叠、卷曲,充气后具有足够的强度来承受混凝土的压力。5、实用温度遍及在-10 ~ +90 的范畴内,材质没有变革。4、产此品用氯丁橡胶、自然橡胶与锦纶布先期合成,后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,抗高温并有精良的离开性。充实满意了差别条件下的施工情况;桥梁橡胶充气内模在空心板梁的施工工艺要点

、220mm × 8.5m (2) 如有气压下降情况，应及时拆除桥梁橡胶充气内模，查找漏点并及时修补。