

粗效过滤棉 初效过滤棉 风口棉 过滤棉

产品名称	粗效过滤棉 初效过滤棉 风口棉 过滤棉
公司名称	上海中尚滤材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市青浦区赵屯镇桥西路
联系电话	021-59210787 13764906876

产品详情

用途：

适用于粗尘过滤，空气过滤系统预过滤；

适用于各种工业用途，如防治污染、空调业、工业废气、加工污雾等；

特别适用于喷漆系统、喷漆车间的前道过滤。

特性：

由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成；

利用逐级加密多层技术；

符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2；

兼容高容尘量和低阻力的特点，经济性好；

经过吸尘或清洗后可多次使用；

耐温达100 ；

可切片、成卷供应。

性能参数：

型号	标准尺寸	材质	计重效率	测试风速	初阻力	终阻力	额定风量
----	------	----	------	------	-----	-----	------

	W × L × H	%	%	m/s	Pa	Pa	m3/h
GP-100	2.0m × 50m × 5mm	PET	58	1.0/2.5	15	125	9000
GP-200	2.0m × 20m × 10mm	PET	82	1.0/2.5	18	125	7200
GP-300	2.0m × 20m × 15mm	PET	85	1.0/2.5	24	250	5400
GP-400	2.0m × 20m × 20mm	PET	90	1.0/2.5	38	250	3600
GP-500	2.0m × 20m × 25mm	PET	94	1.0/2.5	45	250	2000