

混凝土浇筑充气芯模 秦皇岛橡胶气囊内膜 当天发货 众拓路桥

产品名称	混凝土浇筑充气芯模 秦皇岛橡胶气囊内膜 当天发货 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	600.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、橡胶充气芯模为桥梁，建筑现场施工轻型化提供了必备的条件。2、桥梁气囊内模如临时不消，应有滑石粉将芯模外层涂摸，并安排在透风干燥处，防备将气囊内模扎破。桥梁涵洞充气芯模拆模时间为混凝土的初凝，有的工人一般用混凝土顶板指纹稍有模糊时为宜。（2）使用范围上：使用桥梁橡胶芯模的范围也在慢慢扩大，桥梁橡胶芯模作为一种新生的混凝土成孔模具可以替代原来的钢模、木模和竹模，被多种工程用作模具，不仅在预制空心板和现浇桥梁板工程中，还用在、盖板、涵洞等等需要成孔的工程中；（1）、从原材料方面控制砼是一种可塑性很高的材料，坍落度越大，就越接近液相。5、橡胶充气芯模施工工艺简便、安全、卫生施工实践证明，使用桥梁芯模成孔工艺，施工方便，适用范围广，可反复使用80~100次以上，实为成本、施工进度的shou选工具。不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。4、产此品用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，抗高温并有良好的脱离性。充分了不同条件下的施工。3.充气气囊适用温度广泛。在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。

混凝土浇筑中要有专人检查桥梁橡胶充气内模的使用情况，如有片尾现象，立即处理，处理完毕后方准浇筑该段梁体混凝土。橡胶充气芯模使用2、我厂生产的橡胶气囊投资回报率高，每条气囊可以反复使用70-80次，节省成本投入。充气芯膜操作简单，使用便捷，可多次重复使用。但应正确使用，注意保管才能行。现将使用后注意事项及如何保管简单介绍。可以有效的施工成本，加快施工进度。桥梁充气芯模安装使用：1、在使用充气芯模前，守先检查钢筋笼钢丝接头及轧丝头不得朝内径方向弯曲，以免扎伤芯模，形成漏气现象。本工程采用定位钢筋的来固定充气芯模，具体为shou先绑扎钢筋时根据设计空心位置、尺寸预先绑扎圆形抗上浮钢筋，添加芯模定位钢筋并绑扎牢固，抗上浮钢筋直径为d10，间距为50cm，其次在混凝土浇筑中在芯模顶均匀垫上五道条形钢板，将卡具压于条形钢板上并与侧模用螺栓锁牢。

