

# GEMS捷迈RFA转子流量传感器

产品名称	GEMS捷迈RFA转子流量传感器
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

GEMS捷迈RFA转子流量传感器

GEMS流量,GEMS流量,GEMS流量开关,流量变送器

GEMS捷迈RFA转子流量传感器的部件号：

170280 170281 170282 170283

170285 170286 182097 182099 170290

170291 170292 170293 170295 170296

焊接材料

壳体 黄铜、不锈钢或聚丙烯(水解稳定、玻璃强化)

转子轴 陶瓷

转子 PPS合成物,黑色\*

镜头 聚砷

O形环 Viton®(氟化橡胶)(合金壳体):丁晴橡胶(聚丙烯壳体)

低流量适配器 玻璃强化聚丙烯

RFA的性能参数

精度 见PDF文件

粘度 200SSU,Max.

RFA的环境参数

zui高工作压力 黄铜或不锈钢壳体:200PSIG@70 ,100PSI @212

聚丙烯壳体:100PSIG@70 ,40PSI Max.@180

zui高工作温度 黄铜或不锈钢壳体:-20 ~ 212 (-29 ~ 100 )

聚丙烯壳体:-20 ~ 180 (-29 ~ 82 )

RFA的电气参数

输入电压 24VDC, ± 10%

输出信号 0 ~ 10VDC@1mA.Max.

吸入电流 25mA,Max.

输出电流 70mA,Max.

频率输出范围 15HZ(低流量) ~ 225HZ(高流量)

GEMS流量,GEMS流量,GEMS流量开关,流量变送器

### 物理参数

电气连接 22AWGPVC护套,24 电缆,色标代码:

红=+VDC,黑=接地

白=信号输出

电气部分 环境温度150 (65 )