

桐乡市海沙检测 海砂检测 人工砂氯离子检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 桐乡市海沙检测 海砂检测 人工砂氯离子检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

海沙检测海砂检测 沙子质量检测单位

建筑用砂指适用于建筑工程中混凝土及其制品和建筑砂浆用砂，按产源分为天然砂、人工砂、混合砂。天然砂指由自然条件作用而形成的、公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒，天然砂包括河砂、山砂、海砂；人工砂指经除土开采、机械破碎、筛分而形成公称粒径小于5.00mm的岩石颗粒；混合砂指由天然砂与人工砂按一定比例组合而成的砂

建筑用砂及常规检测项目：

表观密度、堆积密度和紧密密度、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。

检测标准：《建设用砂》（GB/T14684-2011）

建筑用砂分为：

粒度小于4.75毫米，细度模数MX 3.7 ~ 1.6的细集料。

以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；

硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；

上两者的混合物，称混合砂。

沙子是建筑的原料的之一，沙子还分为河沙和海沙，建筑用沙一般是河沙，海沙如果被用于建筑，是存在安全隐患的，但是大部分人都分不清河沙和海沙，那么河沙和海沙有什么区别呢

外观区别

海沙的颜色比较暗沉，一般呈褐色或者稍浅一些，河沙的颜色则比较黄亮；从颗粒粗细来看，河沙的颗粒比海沙要粗一些，表面粗糙，海沙如粉末一般，非常的细；从颗粒残片来看，海沙可以会有贝壳的残片，河沙会有鹅卵石。

手感区别

抓一把沙子在手上然后拍掉，一般河沙不会粘手，而海沙则具有粘手性，拍不太干净

味道区别

海沙会比较咸，河沙则一般是没有咸味的，可以通过将沙子泡在水中一段时间，通过尝水的味道

成分区别

海沙主要成分是二氧化硅，晶相主要为石英，长石和岩屑颗粒比较少，云母片含量更少；河沙硅含量较低，钙和铝等金属负离子较多，云母片含量也比较多

使用区别

海沙一般用于体育用沙或者家园园林景观方面，河沙多用于建筑

砂子中氯离子含量试验方法：

砂子中氯离子含量测定方法、砂子中氯离子含量测试方法

1. 采用标准

JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

2. 范围

本标准适用于一般工业与民用建筑和构筑物中普通混凝土用砂和石的质量要求和检验。

3. 方法

本方法适用于测定砂中氯离子含量。