

30千瓦集装箱体静音汽油发电机

产品名称	30千瓦集装箱体静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:30KW 电压:三相 品牌:大泽动力
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

30千瓦集装箱体静音汽油发电机 我公司经过不懈的技术革新，在生产的降噪，节能，环保，耐久性和控制系统等诸多领域也取得了丰硕的成果，已在国内同行业中处于前面地位。目前国内以全国为中心辐射，国内销售相对集中在公路，铁路，邮电，水利，机场，厂矿，高层建筑等行业。

大泽静音汽油发电机因为有着较低的噪音，很好的减震设施，被广泛应用于：国防、医院、邮电、船舶、工矿企事业、铁路公路建设、油田勘探、水利建设等领域。

* 降噪标准符合ISO3744 .

* 良好的通风系统及防止热辐射措施确保机组始终工作于适宜的环境温度

* 专用降噪消声材料的采用，极大程度地抑制机械噪声

* 很好减震措施确保大泽小型静音发电机组的平稳运行

* 逆变器技术保证高品质的电源

* 独特的水冷结构

*体积小，易便携，可外出携带

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷励磁

发动机参数

发动机型号TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：480/500KG

外形尺寸：1300*780*840mm

新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用做和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由业的技术人员来完成定期的检修和维护。

汽油发电机优势

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统，令人放心使用。

大泽品牌领导内燃机科技近半个世纪，其精湛技术及丰富经验体现于每一台发动机上，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠从而大大节省维修保养的耗时。