

合成纤维袋式过滤器 粗效袋式过滤器 初效过滤网 初效过滤器

产品名称	合成纤维袋式过滤器 粗效袋式过滤器 初效过滤网 初效过滤器
公司名称	上海中尚滤材有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	上海市青浦区赵屯镇桥西路
联系电话	021-59210787 13764906876

产品详情

用途：

适用于空调应用领域，如商业建筑、仓库、学校、实验室等场所的空调系统；

特别适用于涂装行业的喷漆车间的前道过滤。

特点：

滤料采用优质合成纤维与微纤维构成；呈递增结构，故过滤效果好；

无生物活性的滤袋确保微生物无法滋生；

耐温达80 ；

耐湿度强，可达到100%相对湿度的耐湿性；

符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2；

采用无缝焊接技术，确保了运行的高度可靠性；

独特焊接袋内支撑设计，确保最佳过滤效果；

不含硅设计过滤器特别适用于喷漆车间使用。

性能参数：



过滤级别	型号	G3(EU3)	G4(EU4)
zsfilter		zsfilter-G3	zsfilter-G4
袋 数	(P)	6	6
平均捕捉率	(%)	86	92
额定风量	(m3/h)	3400	3400
初始压降	(Pa)	29	37
最终压降	(Pa)	250	250
容尘量	(g)	1749	1805
尺 寸	(mm)	592 × 592 × 600	592 × 592 × 600
过滤面积	(m2)	5.1	5.1