

# 耐高温胶1250 ，耐高温密封胶 ，壁炉密封胶

产品名称	耐高温胶1250 ，耐高温密封胶 ，壁炉密封胶
公司名称	南京神童特种玻璃技术有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	南京市沿江工业开发区杨新路64号
联系电话	025-57051866 18913032168

## 产品详情

产品简介: 本产品是一种单组份中性结构胶,独特配方技术中添加多种特殊助剂,经混合调制而成的耐高温至1250 的无机结构性粘合剂,具有防火阻燃的特殊效能,高强永久性粘接效果显著 ,产品广泛应用于壁炉、焚烧炉等高温设备场所。。产品特点：引进北美特殊配方技术，全国首创。

具有优异的抗高温耐火功能，不会因冷热变化而下坠或收缩。产品应用范围:

高温工业窑炉、工业电极炉、壁炉、锅炉和烟囱等高温处的永久性填充密封。

高温仪表、电子测量元件、高温金属件的粘接以及高温管道的密封。

汽车灯具、传感器、高温烘箱、蒸气熨斗等工业产品的生产粘接密封。

电热管件的密封、陶瓷发热元件的固定接着。汽车和摩托车排气系统、高温系统设备的粘合密封。

烤箱、烤房系统设备的粘合密封。产品特性：

溶解性：不可溶解；耐温性：-60 ~ +1250 ；耐霜冻：良好；潮湿性：良好。

比重：1500公斤/立方米；固含量：70%；粘性：10000cps；PH值：7。颜色：黑色；物理指标: 比重

1.5g/ml 拉伸强度 18MPa 性状 糊状 剪切强度 17.5MPa 邵氏硬度 90A 体积电阻率 $30 \times 10^{14}$ 次方 cm

表干时间：15-60min,,23 绝缘强度 20KV/mm 固化速率：2-6mm/24h,23 阻燃等级 FV0级 310ml/545g/支

包装：25支/箱