

# 面板式流量计 流量计长期供应商 有机玻璃流量计行情

产品名称	面板式流量计 流量计长期供应商 有机玻璃流量计行情
公司名称	济南红鸚鵡环保水处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区大魏工业园98号
联系电话	0531-67806278 18663727962

## 产品详情

流量测定仪器 面板式流量计 管道式流量计 有机玻璃流量计 瞬时流量 累计流量

济南红鸚鵡环保科技有限公司位于济南市高新技术开发区，建成各种规模的水处理系统160多套，先后改造和保运了250余套超滤装置、反渗透装置。沙钢2\*1103/h超滤反渗透系统，确保黄河水源达到正常用水标准。保运期最长的鲁西集团2\*110m<sup>3</sup>/h反渗透装置，在未更换膜元件的情况下安全运行了超越11年，各项性能参数至今仍保持在投运初期水平。从2011始，我公司开始进入饮水设备行业，为全国水处理设备公司一站式提供水处理配件；供其销售和投资营运；公司批量生产饮水水过滤和处理设备，为全国各地的饮水设备销售商、运营商制造和提供饮水设备和饮水终端（饮水器），公司自己也向终端客户直接销售饮水设备和饮水终端；对终端集团用户（如学校）投资设备和管理运营，与集团用户共同分享效益。

面板流量计是一种有机玻璃为主体的流量计，用来测量液体或气体单相非脉动的流量，它的特点是外形美观、重量轻、不易破裂、使用寿命长，大量用于纯水系统中。我公司采用的流量计是一种以有机玻璃为主体的新型流量计，用来测量液体或气体单相非脉动的流量。它的特点是外形美观、重量轻、不易破裂、使用寿命长。

1、当流体自下而上流经锥孔时，在浮子上下之间产生差压，浮子在此差压作用下上升，当使浮子上升的

力与浮子所受的重力、浮力及黏性力三者合力相等时，浮子处平衡位置。因此流经流量计的流体的流量与浮子的上升高度，即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系，浮子的位置高度可作为流量量度。2、流量计在安装时应取出填充物，垂直安装在无震动的面板或管道上。新装管道在流量计安装前应冲洗干净。

3、流量计在使用时，应缓慢开启阀门至全开，然后用阀门调节流量。

4、流量计的零部件材料：主体是有机玻璃；接咀是塑料ABS；浮子和导杆是不锈钢；O型密封圈是硅橡胶。

5、流量计的工作压力 1MPa，工作温度 60 。

6、对于面板式流量计有两种系列，我们分别把它命名为LZM-和LZM-Z。对于在流量计中直接带有流量调节阀的，我们把它命名为：LZM-T和LZM-ZT，测量范围及外形尺寸与不带流量调节阀的一样。

7、本文中所用的有关计量单位：GPM-加仑/分钟；LPM-升/分钟；GPH-加仑/小时；LPH-升/小时；m<sup>3</sup>/h-立方米/小时。单位换算：1加仑（美）=3.785升；1立方米=1000升。

济南红鹦鹉环保科技有限公司王经理 18663727962 0531-67806278

<http://www.chinahongyingwu.com/>