

【专业防水】河北防水涂料生产厂家 防水涂料价格

产品名称	【专业防水】河北防水涂料生产厂家 防水涂料价格
公司名称	石家庄抗漏神防水堵漏公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄和平路西兆通地道桥口
联系电话	0311-87248597 13323012183

产品详情

适用范围：室内外混凝土结构、预制混凝土结构、水泥抹底、砖墙等为基面的建筑物底板；屋面裂缝修复、金属板搭接处、地下停车场、给排水管道周围、隧道、游泳池、饮用蓄水池、卫生间的防水工程以及石材、木地板、墙纸使用前的防潮处理等。产品用量：混合比例：5公斤粉料2公斤乳液1公斤清水。用于防潮：涂膜厚度约0.5 - 0.8mm，用量视基面平整度而定，每组的施工8平方米。用于防水：涂刷2至3遍（各方向应该相互垂直），涂膜厚度约1.5 - 2mm，用量视基面平整度而定，每组的施工5平方米。基面处理：基面须干燥稳固、洁净、平整、无明水、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质；明显的空隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平，尖锐的边缘应除去。使用指南：先将2公斤乳液倒入容器加水1公斤搅匀，再将5公斤粉料慢慢倒入其中，用电动搅拌钻充分搅拌至均匀无颗粒，无沉淀的膏糊状，静置3 - 5分钟后，再搅拌一次方可使用；用毛刷或滚刷直接涂刷胶浆于基面上，不可漏刷。为防止沉淀，操作过程中应保持间断性搅拌。注意事项：

- 1、空气特别潮湿、不通风的地方，应采用通风设备，加快防水涂料凝固。
- 2、已完成的防水层，不得有棱角的重物在防水层上施工或堆放。
- 3、膏浆在施工过程中应保持间断性搅拌，以免产出沉淀。
- 4、禁止在下雨天或在5℃以下、40℃以上的环境条件下施工。电话：13323012183，联系人：陈先生