

地坪漆

产品名称	地坪漆
公司名称	东莞市荣华装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇南翠菊街7号
联系电话	0769-82120901 13798929896

产品详情

防静电地坪漆

性能特点 1、防静电地坪漆的抗静电效果优良稳定、持久，[环氧地坪漆](#)不受时间、温度、湿度等影响；
2、防尘、防潮、耐磨；3、表面光洁平整；4、易清洁，耐污染；
5、厚度2mm以上，使用年限为5年以上。

适用范围 防静电地坪漆：主要适用于各类建筑物内部的混凝土表面医药、卫生、食品工业、医院、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、轻工业行业等一切需要抗静电的厂房地坪。

施工工艺 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥、平整、无空鼓；
2、底涂涂装：对混凝土基面进行封闭打底；
3、中涂涂装：铺设铜箔，间隔3m×3m，纵横交叉形成网络状，并连接接地点；4、刮涂防静电砂浆；
5、环氧防静电中涂批砂刮腻子；6、刷涂、喷涂或镘涂防静电面漆；

环氧玻璃钢地坪漆

性能特点 1、环氧玻璃钢地坪漆的防腐性能好； 2、增加基本的强度与弹性模量；
3、提高热度型温度和低温冲击强度； 4、使用年限10年以上。

适用范围

环氧玻璃钢地坪漆

适用于要求加强抗拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟、碱水池的面层或环氧砂浆面层，块材面层与地面和隔离层。

- 施工工艺
- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥、平整、无空鼓；
 - 2、底涂涂装：涂刷封闭底漆；
 - 3、铺衬玻纤布，将调好的环氧树脂和固化剂倒于玻纤布上刮平；
 - 4、涂刷环氧树脂胶料，确保表面平整光洁；

环氧彩砂地坪漆

性能特点

环氧彩砂地坪漆

是以彩色石英粉和环氧树脂组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具体的特点为：

- 1、环氧彩砂地坪漆具有仿真石材的质感；
- 2、防霉、防菌，表面美感好；
- 3、耐磨、耐强力冲击，装饰效果好；
- 4、彩色砂子可自由拼贴成各种图案；
- 5、厚度3-5mm，使用寿命10年以上。

适用范围 环氧彩砂地坪漆适用于各类建筑物内部的混凝土表面机场、会展中心、邮政、食品、电子、高级商务楼、宾馆、学校、大型商场等要求美观、持久耐用的场所地面涂装。

- 施工工艺
- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥、平整、无空鼓；
 - 2、底涂涂装：环氧彩砂专用底涂封闭涂装；
 - 3、中涂涂装：压砂，用环氧中涂材料加彩色石英砂调成砂浆，设置所需厚度，用抹平机抹平，压实；
 - 4、清涂浮砂，批刮环氧透明腻子；
 - 5、清漆罩光；