

青岛工作台、钳工工作台、重型工作台、不锈钢工作台、榉木工作台、防静电工作台

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 青岛工作台、钳工工作台、重型工作台、不锈钢工作台、榉木工作台、防静电工作台 |
| 公司名称 | 蕊毫工业设备上海有限公司 |
| 价格 | 1000.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国上海市浦东新区经济开发区 |
| 联系电话 | 021-20931300 18019386117 |

产品详情

产品特点：

1、采用优质钢板专用模具及辊扎工艺成型，并通过先进的自动化静电喷涂工艺进行表面处理。
2、根据用户的承载要求，可选择不同形状的桌脚。 3、根据用户要求，工作台桌面可选择特殊成型高分子纤维板等不同材质、不同厚度的基材。基本桌面可选择：高分子复合桌面、防火板桌面、不锈钢包面、铁板合成面、榉木桌面、橡木层压板左面、防静电桌面、电木板贴面等。 4、桌上可配照明架、吊架、搁板、方孔挂板、百叶挂板、动力电源插座、电器盒、零件盒挂条等，满足用户不同的需求。 5、桌下可选配各种类型的工具柜，满足用户装载物品的需求。

6、各种类型的工作桌均采用组合式设计、拆装组合容易且稳固、耐用 复合材料工作桌桌面

特点：表面采用2mm进口高分子复合材料贴面，耐酸碱、耐磨、耐油。基板采用高纤维板，抗冲击力好。四周使用高强度塑胶包边不易受撞击损坏。 榉木指接工作桌桌面

特点：强度高，承载大，适合在上面进行机械加工；抗冲击性能好，可加装台钳。

橡木层板工作桌桌面 特点：桌面平整，变形小，强度高，耐冲击。 防火板工作桌桌面

特点：表面为灰白色防火板材料，耐磨、防火。基板采用高纤维板，四周使用高强度塑胶包边不易受撞击损坏。 铁板合成工作桌桌面 特点：表面为8mm厚钢板，基板采用42mm高纤维板，

采用焊接、螺栓等机械连接钢板。耐磨、耐高温、耐冲击。不锈钢工作桌桌面 特点：表面及四周侧边采用1mm厚的不锈钢，强度高，美观，耐酸碱，基板采用高纤维板。适用于对防尘、防腐要求较高作业场合。 防静电工作桌桌面

特点：表面为绿色防静电贴面，耐冲击、吸振、平整。四周使用高强度塑胶包边不易受撞击损坏。

欢迎来电咨询洽谈！ 蕊毫工业设备（上海）有限公司