

北京液压装卸平台定制厂家

产品名称	北京液压装卸平台定制厂家
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	17600.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:DL
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

如何选定正确的装货码头产品

在装卸平台、货车限位器、装卸口门和装卸口密封件之间，有一系列选择可供选择，以便在您的装卸平台上实现最安全、最高效的设置。如果这些选择是谨慎的，那么在叉车驶过装卸平台并进入拖车后部之前，这些装载平台就可以实现安全性和生产率。这些基本考虑可以帮助建筑师和总承包商根据行业和设施需求找到合适的设备。

装卸平台

装卸平台是一种重型的钢制设备，它将叉车从装载码头区域内运送到拖车中，一次顺利将产品运送到工厂或发送给客户。

在最基本的层面上，重要的是确保装卸平台安装在装卸平台门的框架内，以及能够让唇板搭载到拖车上。最常见的装卸平台尺寸为2000*2000*600，在预制装卸平台坑位时，需要注意这一点。

其他注意事项因应用而异。对于处理大量联运和海外集装箱的码头，低拖车，或具有特殊码头高度的码头，最好使用更长的装卸平台设备。在大多数情况下，3m长的平地机就可以了。较长的平地机可以减少坡度，从而提高叉车操作员的安全性。

应考虑三种不同类型的装卸平台——机械式、气动式和液压式。决策通常基于预算。最便宜的选择，机械装卸平台，是手动操作的，不需要在矿坑区域之外进行许多特殊的设计考虑。气动装卸平台使用需要电力来驱动气囊，通过空气囊提升和降低平地机。液压调平机是较昂贵也是最普遍的选择，它也使用需要电力的按钮控制。

值得一提的是，有一种垂直存储液压平台。这些装卸平台用于环境控制对设施业务至关重要的情况，因为这些装卸平台允许高架门直接关闭到坑底，从而减少灰尘、碎屑和啮齿动物进入设施。

选择装卸平台时的另一个考虑因素是其附带的安全功能。一些平台具有内置的安全功能，例如月台护板装卸平台，唇板在收起时成为挡板以防止叉车从装卸口平台边缘掉落。装卸平台可编程为一个安全的操作序列，该操作序列位于一个控制箱中，该控制箱将调平器与车门和车辆约束装置（货车限动器）连锁。

货车限动器（月台锁车器、卡车约束装置）

货车限动器有许多不同的形式——从装卸平台正面的旋转钩或垂直护栏到地面车轮约束或车轮楔块。无论是哪种形式，主要目的都是将车辆和拖车固定在装卸坞墙上，以确保安全装卸。

旋转吊钩货车限动器被广泛认为是行业标准。最先进的拖车可以处理各种拖车高度，并可以抑制被阻挡的后保险杠（RIG），即拖车底部后部的金属杆，挂钩向上旋转并与其接合。外壳连接到地面和坞开口底部之间的装载坞壁的外侧。它需要与装载坞内的坞控制器进行电气通信。

垂直钩式货车限动器的工作原理与旋转钩约束装置相似，因为它们与后保险杠接合。垂直钩式货车限动器同样也是使用钩子勾住货车后保险杠，不过需要更多的操作工作。