

唐音 影视灯LED平板灯100W演播室柔光灯影棚影视广告 FY-H10S

产品名称	唐音 影视灯LED平板灯100W演播室柔光灯影棚 影视广告 FY-H10S
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	功率:100W 色温:5600K 适用场所:校园电视台, 虚拟演播室, 电商直播间, 数字实训室
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

数字化平板柔光灯代替了传统的三基色冷光灯,采用先进的设计和加工工艺,外表采用高强度铝型材定制而成,配合现代感的流行线外型设计,使其外观整齐亮丽。设有LED显示屏控制DMX编码及灯体功能选择,内置抗干扰电路,其结构完善紧密,内置电子调节灯泡亮度,可随时调节灯泡亮度。适用于电视台新闻演播室、虚拟演播室、会议室、学术报告厅、电教室等需要拍摄的场所。并且灯泡具备频闪功能,可以用于报告厅,表演等场合。

选配:演播室专用DMX512标准配件标准配件:灯体一个(含三芯电源插座一套,备注:旋钮,挂式,型号,标签,)

需求:请提供所需DMX512信号的输入线输出线,以便我们根据您的实际需求进行定制,以便更好地为您服务。

技术参数:

品牌:

型号: -LED1512

额定功率: 120W

灯体重量: 5.6kg

颜色: 黑色

外形: 长方形

外壳材质: 大型铝型材

灯珠数量: 1512颗 美国科锐 (CREE)

出光角度: 120度

显色指数: Ra 92

使用寿命: 50000小时

色温: 3200K/5600K (±150K)

额定电压: AC 100-240V 50/60Hz

通道数量：1个通道

工作温度：-20 至50

存放温度：-20 至60

调光功能：0%至无极调节

冷却系统：对流散热（自散热无风扇）

操作：数码显示管控制地址码和相对照度

信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出

控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种

链接方式：信号线in/out，电源线in/out，DC16.8V直流摄像机电池供电

灯体尺寸：482×290×75mm（灯体），592×320×85mm（外框），440×250mm（发光面积）

亮度：2811LUX/1M、908LUX/2M、513LUX/3M、325LUX/4M、221LUX/5M、155LUX/6M、52LUX/10M