

# 耐高温密封胶、耐高温玻璃胶、印染机械用密封胶350

产品名称	耐高温密封胶、耐高温玻璃胶、印染机械用密封胶350
公司名称	南京神童特种玻璃技术有限公司
价格	.00/箱
规格参数	
公司地址	南京市沿江工业开发区杨新路64号
联系电话	025-57051866 18913032168

## 产品详情

产品说明：本产品为单组份、柔韧性经久不衰的高性能耐高温硅酮密封胶,专为高温环境下的各类部件粘结、密封、组装和表面保护而设计。性能：

极佳的耐高温性能：长期耐高温可达320 ，短期耐温强度可达350 。

对大多数常见材料都具有良好的粘结性能，不腐蚀基材表面，符合ROHS技术指令标准。

耐久性好，粘结收缩率低，耐压强度高达10Mpa。极佳的防紫外线性能。

卓越的耐油、防水、耐酸碱性能。使用范围：本产品尤其适合印染机械、工业管道、法兰、阀门、锅炉、厨房电器、壁炉排烟和通风管道、干燥炉、高温烟道过滤系统、电子加热元件、发动机引擎、发电机组、水泵油泵、压缩机等高温高压场所的粘结和密封。使用方法：表面必须清洁，干燥，无油。

用胶带遮住连接处两边的表面，切下顶端，将管嘴切成45度角，直径应适合缝隙宽度。

装进打胶枪内使用。施工温度：+5 至+40

密封胶固化之前，把胶带撤去和用手指或湿的压舌片使硅胶光滑

密封胶在15-20分钟内表面固化，装上机件。固化速度：约3mm/天。固化后性能：体积电阻率25 ohm?cm >1014 表面电阻25 ohm >1010 耐电压25 kV/mm 16 介电常数 1kHz 4.2 弯曲强度 kg/mm<sup>2</sup> 8-10

冲击强度 kg/cm/cm<sup>2</sup> 5-8 硬度 shore D 78 热变形温度 50 吸水率 %24小时 0.14 体积收缩率 包装规格：

310ml/管，25管/箱。颜色：红、黑、白