

合肥地坪漆-合肥环氧地坪漆-合肥地坪漆价格

产品名称	合肥地坪漆-合肥环氧地坪漆-合肥地坪漆价格
公司名称	合肥宏辉地坪漆装饰有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	安徽合肥红皖家园10#609室
联系电话	86-05515590455 15505512270

产品详情

合肥地坪漆-合肥环氧地坪漆-合肥地坪漆价格 详情：15505512270（1）装饰性地坪漆以美化、装饰为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见品种有溶剂型环氧涂料、溶剂型聚氨酯涂料、环氧彩砂彩石涂料、亚克力涂料等。用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪（2）耐重载地坪漆普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪漆作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业（3）重防腐地坪漆用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性类药品的地面，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业（4）防静电地坪漆提供地坪抗静电功能，表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效泄露静电荷，消除静电积累和电磁干扰的危害。按美国材料和试验协会标准(ASTM)，防静电地板分为三种，即导静电地板(ECF，其表面电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^6$)；静电耗散型地板(DIF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)和难起静电地板(ASF，其表面电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)。国内常用的涂料品种有以导电包核云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆。已广泛应用于电子、精密仪器、粉体制造、军工生产等领域需要防静电的场所。（5）弹性（防滑）地坪漆玻璃化温度低于室温，断裂伸长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆（6）耐高温等特殊功能地坪漆提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于易燃易爆危险品制造等特殊场合对上述性能有相应要求的地面。