

# 天联牌电缆HYV-200\*2\*0.5 50\*2\*0.5 电话电缆

产品名称	天联牌电缆HYV-200*2*0.5 50*2*0.5 电话电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.68/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:HYV-200*2*0.5 产地:湖南
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌电缆线HYV-200\*2\*0.5 50\*2\*0.5 手机电缆线

产品执行标准：YD/T322-1996HYA22 HYA23 HYAT HYAT23 HPVV HYV HYVV HYY HYA53 HYAT53，HYA5—2400大对数，HYAC直承式电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢粘接综合性护线套市内通信电缆

HYAC—电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢粘接综合性护线套自承式市内通信电缆

KYYTP3—电缆铜线实芯高压聚乙烯绝缘层，原油膏添充，高压聚乙烯内护线套、铝丝铠装电缆屏蔽掉，高压聚乙烯外护套、高抗压导向电缆线

HYA53—电缆铜线实芯异戊橡胶绝缘层塑钢综合性外护层单面绕包轧纹钢带铠装高压聚乙烯套市内通信电缆

HYV-200\*2\*0.5 100\*2\*0.5 手机电缆线

HYA型、HYAC型电缆线是为了手机互换区、无线中继主干线量身定做的市内通信电缆，适合于传送数字音频和综合业务数字网的2B

D速度及以下模拟信号，可用于传送2048Kbit/s的模拟信号或150KH以内的数字信号。

HYA型系列产品电缆线主要运用于管道敷设，可用于铺设，但要用拉线，适用地底（管路、地埋），架空敷设。

HYA53型电缆线提升了电缆冲击韧性和防腐蚀水平，可采取一切一种方式铺设，更适用岩层地域直埋敷设。应用环境温度均是：-30 ~ 60 。

构造结构特征：HYA型市内通信电缆选用全色谱分析绝缘层，塑钢综合性护线套（即电缆绕包屏蔽掉铝卷与护线套粘接成一体，产生密封性外护层），具备电气设备性能优越，工程施工方便快捷的特性。

关键电性能：1.电阻测量:20 ，  
0.4mm铜心线,不大于148 /km ，0.5mm铜心线,不大于95 /km。2.绝缘层电气强度：电导体中间1min 1kv不穿透 电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透 3.接地电阻：每条铜芯电缆与其他线芯接地装置，HYA电缆线超过10000M .km,HYAT电缆线超过3000M .km。4.工作中电容器：均值  $52 \pm 2\text{nF/km}$  5.远侧串频\*\*度：150kHz时\*\*组合输出功率均值超过69dB/km。

天联牌电缆 HYV-200\*2\*0.5 电话电缆 市内电话线 湖南电缆 国标电缆 天津市电缆总厂一分厂