

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 质量可靠 规格型号全

产品名称	改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 质量可靠 规格型号全
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	品牌:惠晨 型号:全 储存:阴凉、干燥通风
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

产品详情

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料性能指标

抗拉强度: 1.5 Mpa 2.0Mpa

断裂伸长率: 200% 80%

耐高温:80 ,5h 外观无变化

低温柔性: 10mm 棒 -10 ,2h 无裂纹

粘结强度: Mpa 1.0

不透水性: 0.3MPa,30min 不透水

耐水性:浸水 7 天,强度保留率 90%

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料技术特点

- 1、整体性好,整个防水层一气呵成,无接缝,减少了渗漏隐患,提高了防水效果(1.5mm厚固化好的涂层,在30m高水头压力下不透水);
- 2、优异的弹性和柔韧性,根据工程需要,断裂延伸率在80-2000%范围内可调,具有承受建筑物沉降、干缩、高低温变形而不开裂的能力;
- 3、透气不透水,建筑结构中的水蒸气可缓慢自然地透过防水层挥发,不易出现常规防水材料(如卷材)的空鼓现象;
- 4、与各基体粘结力极强,其粘结强度约为普通水泥砂浆的3-10倍;
- 5、冷作业施工,可在潮湿基面上直接涂刷,无需烘烤基面,不耽误工期,施工操作简便灵活;
- 6、抗冻融、耐高温、耐腐蚀、照射、耐候性、耐老化性优越,可作暴露式屋面防水;
- 7、无毒性、无污染、无有机溶剂挥发,施工安全,对人体无害,属绿色环保型产品;

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料施工方法:

基层处理:基面应平整、结实、无空鼓、疏松,无蜂窝以及油污等。

涂底胶:基层平整度较差时,在改性剂中掺合适量的水(一般比例为改性剂:水=1:4)搅拌均匀后,涂抹在基层表面做底涂。

防水涂料:按改性剂:水泥=1:0.8的重量比拌和的防水涂料,在基面上涂刷三遍以上,厚度达到防水规范要求,每一遍涂刷间隔约为2~4小时,以指触不粘为标。

加强处理:防水层如需加强,可采用无纺布作胎体在涂层中间按需要进行增强。用量:按不同厚度确定,通常为1.5~2.0 kg/m²。