

厂家定做深圳快速卷帘门，快速软门，工业快速门

产品名称	厂家定做深圳快速卷帘门，快速软门，工业快速门
公司名称	深圳市红芯门控科技有限公司
价格	14000.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华镇郭吓二区一巷5号
联系电话	86-075528076187 13410894981

产品详情

快速卷门配置介绍

一：控制箱：

丹佛斯变频器、电脑编程PLC和各种常用性保护装置组成，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1HZ）、PLC合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精度定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

二：动力系统：快速卷门（SEJ）专用高速电机。

- 1、功率：0.75 - 2.2KW，可根据门的大小选择所需型号。
- 2、电压：220V、380V（自行选择）性能稳定。
- 3、转速：1500转/分，F:IP55,可满足高频开启的要求。
- 4、优点:承载大负荷S4型,最新一代减速齿轮,高效、节能、低噪音。
- 5、使用环境：环境温度 - 30 和 + 70 。

三：门体构造：

- 1、门箱、门腿、机罩：由2mm厚上海宝钢冷轧钢板制成，经高温防静电喷涂（颜色可选）。

2、门帘：门帘材料为高密度工业涂层基布，产于法国（厚0.8mm），中间颜色为蓝色、黄色、白色等。Pvc透明窗1.5mm.技术参数为：拉伸强度：（经/纬）5900/5100N撕裂强度：（经/纬）900/800N,使用温度在 - 30

至 + 70 之间。防火级别：德国标准DIN7520。防火阻燃、离火自息。门帘分幅处理可自行更换。

3、透视窗：日本超透明PVC软片。位置在1.2-1.5m以上，增加安全性能、管理性能及采光率。

四：控制使用：

- 1、采用双侧手动按钮：上升、下降、急停、切换，使用方便
- 2、光电（韩国奥托尼克斯）：光电保护开关安装在门体底部，在光电范围内有任何物体快速卷门都不会关闭，更好的保护了人和物体的安全。
- 3、双面地磁控制（瑞士保策利可迈）：根据客户要求快速卷门前、后地面埋设地磁环线，减少快速卷门对人和其它物体受到感应后频繁开启、的次数，从而增加了快速卷门的寿命和更好的保护车间环境卫生。
- 4、停电应急配置：快速卷门配有手动摇杆装置，如遇到停电或出现故障是可选用手动摇杆控制使快速卷门开启或关闭。
- 5、切换：快速卷门在待机状态，可手动切换和自动切换，适用于两种使用环境，延长卷门使用寿命。
- 6、雷达为比业感应器，照射高度可达5米。

五：卷门速度：

- 1、红芯快速卷门均有0.7 - 1.7m/秒（可调）的开启速度,以确保快速、高效和节约能源,同时高速开启也使快速卷门受碰撞的危险降到最低,即使快速卷门受到碰撞,也无须任何特殊工具或技能使快速卷门在短时间内复原.
- 2、开闭次数：开闭次数可达到1000 - 1500次/天.

六：密封

门框两侧轨道配有密封毛刷，防虫、防尘，更可以防风 and 降低噪音。红芯快速卷门性能强,不积尘、高效、稳定、防水、易清洗。底端装有加重隔气布（PVC基布）它可与各种不平坦的地面紧密结合，达到更好的密封效果。

七：抗风效果

快速卷门加装高强度抗氧化铝合金加强筋，抗风能力：20m/s。铝制防风加强筋与挺括的织物门帘不仅增

加美观性和牢固性，而且在恶略的环境条件下快速卷门也有较好的密封效果。

八：质量保证：

红芯快速卷门自安装经买方验收合格之日起，免费保修一年（天灾、人为因素除外）。保修期内红芯公司承诺1小时之内做出回应，12小时（市内）、24小时（省内）、72小时（省外）免费上门服务。