

料塔分为哪几个部分

产品名称	料塔分为哪几个部分
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

镀锌板料塔，散装饲料塔主要运用于养殖行业储料，在推进中国养殖业自动化发展中料塔不可或缺的。主要包括简体字，料塔盖，上法兰盘，上锥体，下锥体支脚，人字梯等构成

1、单面出入口料塔，容积从1吨到30吨不一，或是依据客户的要求订制。

分成玻璃钢防腐与两面热浸镀锌原材料，热镀锌厚度为275每平方米

无缝拼接接铸，降水不容易入料塔。

下锥配有全透明孔，可以查看料持仓

2、并且具有耐蚀性，应用时间久，组装方便快捷的优势。

应用镀锌料塔有哪些好处呢？

镀锌板料塔特性如下所示：

1. 镀锌板料塔原材料选用独特聚酯环氧树脂与化学纤维喷涌并挤压成型一体化成形，并且用编制纱加固，主要特点为耐火性佳，材质轻，强度大，具备墙体保温，防水、除霉变，耐腐蚀，耐腐蚀，坚固耐用，经久耐用等特点

镀锌板料塔为左右塔架交欢套服一体式，摆脱了传统式料塔易锈蚀、易漏水、左右结构密封性艰难的缺陷，使之具有非常好的防潮、抗风、防渗透的特征。

3. 塔架一般设计成圆锥体，那样运送的时候可以套服下去，方便使用，降低运输费。

4. 特宽通长窗口、清楚漂亮，精饲料储藏量的调整一目了然。

5. 镀锌板料塔表层乳白色镀层，隔热保温、抗晒、防衰老，加上传热性差，能够隔离外界自然光对饲料强光照直射，维持精饲料新鲜的不霉变，不损害精饲料微量元素。

镀锌板料塔宜安装于高于路面100mm以上混凝土基座上,离心水泵、离心风机应按要求另作混凝土基座。与此同时,镀锌板料塔运送组装的时候要注意维护,不可碰损人体及构件。本设施底端蓄水池有水位标识,使用时尽量按液位仪标识引入吸收液。使用中需要注意填补吸收液。使用中先要开循环泵2~3min,重开风机,关机时,先要停风机1~2分钟,再停循环泵。应依据应用情况定期维护塔底端蓄水池内液态酸碱性浓度值及排排气口废气净化水平,超过要求时,应改换底端蓄水池里的吸收液。