

铭朗定制各种料塔料线设备

产品名称	铭朗定制各种料塔料线设备
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

现阶段，养猪厂中常用的料塔由镀锌钢板或夹层玻璃纤维复合材料做成，夏天精饲料塔内温度将会超过60°C甚至更多，而且饲料中维他命的品质遭受很大的影响。除此之外，夏天白天和晚上间的比较大温差也会导致造成水珠从而产生精饲料黄曲霉菌。

下雨天原材料塔内的渗漏：

料塔连接处的紧固螺丝未封口好，或密封胶的品质没有达到规范。下完雨后，入料塔内会出现漏水征兆。假如塔内水含量较高，则入料侧重于黏附以内内壁，随后结团和长霉。

处理办法

一些养猪厂在精饲料塔的外界涂热反射涂料从而降低塔里温度，但是不能处理下雨天漏水难题。如今，很多养猪厂在精饲料塔上边修建一个喷撒有热反射涂料的铁棚，可以有效的将精饲料塔与太阳直射的紫外光防护起来，合理阻拦精饲料营养物质恶变，还能够避免降水进到塔进而造成精饲料长霉。

料塔所使用的安全系数非常关键，我们不仅要确保工作人员的安全性同样也要确保饲料品质，如果你们不了解正确应用料塔的办法，就难以两者兼得。那样下面就让小编为大家介绍一下，怎样正确应用料塔呢？

料塔所使用的操作流程

步要用精饲料来填充物仓，随后运行入料的电机，手动式将精饲料倒进料仓中，随后马达驱动丝杆将精饲料吸进料斗，料斗里的料位器由控制柜里的“料斗已满警报器”和“料斗不够警报器”标示。当钢板仓里的入料不足的情况下，“钢板仓不够警报器”显示灯会闪动，而且会产生警报声音，提示工人加上精饲料。钢板仓已满时，“钢板仓已满警报器”显示灯自始至终闪烁，提示终止向钢板仓中加入精饲料。

。

第二步，按“手动式/全自动方式”按键，红色指示灯将闪烁，机械设备就把进到手动模式，感应器将检测出波谷数据信号而停止工作。

第三步，按住“电机运行/终止”按键，红色指示灯闪烁，电机运行，而且推动刮板逐渐入料，料斗的入料速度闸阀的开启度、入料管位置和入料管倾斜度相关。

第四步是调节钢板仓中的闸阀，主要材料仓底下2个调整管，关键在于调整2个塑料开关以更改入料管线的进灰量。与此同时开启2个塑料开关，以增强输送量，并往下拉以减少输送量。二是调节不锈钢阀门，更改管路的运输水平。向里推不锈钢阀从而减少输送量，往外推不锈钢阀以增强输送量。

第五步，按住“电机运行/终止”按键，红色指示灯灭掉，电机停止运行。

第六步，按住“手动式/全自动方式”按键，红色指示灯灭掉，它正在进入全自动方式。这时，传感器检测到料槽里料位器信号，完成入料的自动控制系统。

第七步，当“钢板仓已满报案”和“钢板仓不够报案”显示灯与此同时闪动时，电源控制箱出现异常，运输电动机全自动停止运行。这样的事情相对性少见，一般主要是因为异常现象所引起的，比如扭簧爆出、传动链条断掉、电动机卡塞等，先要关闭电源，再打开电源控制箱，之后在故障处理后开启开关电源。