

NLX系列楔式流量计，专业生产各类流量计，液位

产品名称	NLX系列楔式流量计，专业生产各类流量计，液位
公司名称	丹东市东升石化设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:耐能 型号:NLX 类型:差压式流量计
公司地址	丹东市宝泉路16号（丹东产业园区）
联系电话	0415-6279585 13364150079

产品详情

品牌	耐能	型号	NLX
类型	差压式流量计	测量范围	10-1500 (m3/h)
精度等级	0.5%.1.0%	公称通径	DN15~DN300 (mm)
适用介质	焦油，沥青，石蜡油	工作压力	0.1~16MPa (MPa)
工作温度	500 ()		

联系人：陈小姐

电话：13364150079

e-mail：666@dd-ds.com

我公司专业生产各类

流量系列：

nlz系列金属管浮子流量计

nlv系列v型锥流量计

nlx系列楔式流量计

nld系列电磁流量计

Ig系列孔板节流装置

液位系列：

utm系列电动浮筒液位变送器

utz系列智能浮筒液位变送器

uqd系列电动浮球液位变送器

ulg系列适应玻璃管液位计

ulb系列玻璃板液位计

uhc系列磁浮子液位计

控制器系列：

uqk系列液位控制器

utk系列浮筒液位控制器

uzx系列阻旋料位控制器

变送系列：

dbcc3351系列压力、差压变送器

楔式流量计：

产品特点

长期现场运行精度高。

可工作在层流状态和在紊流状态

适用范围极广

高温、高压、高粘度、强腐蚀的各种液体和高含尘气体的流量测量。

传感器无沉积、不堵塞

主要技术参数

测量精度：0.5级，1.0级。

长期运行精度：0.2%f.s。

最低流速：0.01m/s。

使用寿命：可长达十年以上。

流量范围度：1：10，最高可达1：33。

雷诺数系数使用范围：下限300，上限达 1×10^6 以上。

测量液体粘度上限：500mpa · s。

工作压力范围：-0.1~20mpa。

工作温度范围：-50~500 。

管道尺寸：10~1500mm。

工作环境温度： 80 。

工作环境相对湿度：15~85%。