Ux-6200贵金属分析仪 XRF X荧光分析仪

产品名称	Ux-6200贵金属分析仪 XRF X荧光分析仪
公司名称	深圳市华唯计量技术开发有限公司（华南销售中心）
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区105国道伦教路段多细中心二层223室
联系电话	15015752101

产品详情

Ux-6200产品信息：

本仪器专门针对贵金属测试，采用最新的科技分析X荧光光谱，对贵金属成份进行无损快速分析，该仪器采用最新Si-PIN探测器，其分辨率为149±5eV，运用领先于全球的基本参数法，能够准确无误地分析出黄金、铂金等材料中含有的其它少量杂质元素，其稳定性和可靠性均处于业内领先水平。

Ux-6200应用领域：

贵金属(Pt、Au、Pd、Ag、Rh等)相关制品的生产、销售、回收的检测；

用于各种金属合金（铜合金、铁合金、不锈钢、锡合金等）的成份分析。

Ux-6200功能：

开放式工作曲线，可以根据需求建立新工作区

经验系数法和基本参数法相结合

测试样品：各种不同形状样品，满足大样品测试需求

安全性能：迷宫式设计，完全达到辐射安全指标

测试操作简单，实现傻瓜式操作模式

报告模板多样化，适应各种测试需求

Ux-6200仪器参数：

分析软件：Ux-6280专用贵金属分析软件

分析元素种类：26种元素可同时分析

分析方法：基本参数法（定量）

分析元素范围：Na-U,可同时分析26种元素

测量范围：ppm-100%

测量时间：100－300s

精确度：0.1%（常量相对误差）

分辨率：149±5eV

管压：5KV—50KV

管流：50uA—1000uA

功率：350W

外形尺寸：640（W）*474（D）*412（H）（mm3）

样品仓尺寸：300（W）*300（D）*100（H）（mm3）

重量：约48Kg

工作环境：15－30°C，相对湿度≤85%（不结露）

工作电源：AC220－240V，50/60Hz，350W

Ux-6200标准配置：

探测器： 2级半导体电制冷；探测器晶体厚度500μm；探测灵敏面积6mm2；Be窗厚度为1mil

高压电源：高压范围0-50kV，功率50W，8h稳定性0.05%

X射线管：专用薄铍窗侧窗X射线管（Mo靶、Rh靶）

高清摄像头装置

精确定位装置

自动开盖装置