

## 600瓦逆变器电源S600-224/S600-212/S600-248

产品名称	600瓦逆变器电源S600-224/S600-212/S600-248
公司名称	昆山渝科电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇曼式路
联系电话	0512-81861622 13913267062

### 产品详情

#### 产品优点

纯正弦波输出(失真率<3%)

输出频率、开关选择:50/60Hz

输入输出完全隔离设计

高效率设计88~94%

适应于容性、感性负载

三色指示灯显示,输入电压,输出电压,负载水准和故障情形

适应于冲击性负载

负载控制风扇冷却

高级微处理控制系统设计

过压/欠压/短路/过载/超温保护

#### 技术参数

型号	S600-112	S600-124	S600-148	S600-212	S600-224	S600-248
输出功率	600W					

最大输出功率	680W					
冲击功率	800W					
输入电压	12VDC	24VDC	48VDC	12VDC	24VDC	48VDC
输出电压	100/110/120VAC+-3%			220/230/240VAC+-3%		
频率	50/60HZ+/-0.05%					
满载效率	87%	90%	92%	90%	93%	94%
空载直流损耗	0.87A	0.43A	0.23A	0.83A	0.43A	0.22A
输出波形	纯正弦波（失真率<3%）					
输出电压范围	100/110/120Vrms-10%+4%			220/230/240Vrms-10%+4%		
输入电压范围	10.5-15	21.0-30	42.0-60	10.5-15	21.0-30	42.0-60
电压，负载指示	LED 红色/橙色/绿色					
自动保护	超载，过压，欠压，超温，短路，低电池等报警保护					
安规认证	UL458			EN60950		
电磁干扰	FCC Class B			EN50081-1:1992	e-Mark e13-020866	
				EN50082-1:1992		
				EN55022B:1994		
				EN61000-4-2:1995		
				EN61000-4-3:1996		
				ENV50204:1995		
工作环境温度	0 ~50					
内储温度范围	-30 to70					
冷却	自动控制制冷风扇					
尺寸	295(L)*180(W)*72(H)mm /11.61(L)*7.09(W)*2.83(H)英寸					
重量	2.7kgs./5.4 Lbs.					

