PZYA23 PTYA23铠装铁路信号电缆

产品名称	PZYA23 PTYA23铠装铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.95/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYA23 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

PZYA23 PTYA23铠装电缆铁路信号电缆

铁路信号电缆应用特点;（1） 电缆应用工作温度为-40°C~ 60°C（2
）电缆线电导体长期性操作温度应不得超过 70°C。（3）
电缆敷设工作温度：聚乙烯外护套电缆应不小于0°C;高压聚乙烯外护套电缆应不少于-20°C。（4）
电缆容许弯曲半径：非电缆应不低于电缆外径的10倍；电缆应不低于电缆外径的15倍。（5）
综合性护线套铁路信号电缆的佳屏蔽掉指数≤0.8；铝护线套铁路信号电缆的佳屏蔽掉指数≤0.3
交货长度500m及以上电缆线应许多于总交货长度的50%;50~250m的长段电缆线交货长度应不得超过总交货长度的5%; 电缆长度计量检定偏差应不得超过±0.5%。依据双方协商一致要求长度供货铁路信号电缆产品执行标准TB/T2476-1993。 铁路信号电缆主打产品;铁路信号电缆 铁路信号电缆PTYV 铁路信号电缆PTYY 铁路信号电缆PZY23 铁路信号电缆PZY22 铁路信号电缆PTY22 铁路信号电缆PTY23 铁路信号电缆PZYA23 铁路信号电缆PZYAH22 铁路信号电缆PTYA23 铁路线通信光缆 铁路线专用电缆 铁路信号电缆适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V以下的传送铁路线控制信号、数字音频或一些保护装置用固定不动铺设的各类电缆线。
铁路信号电缆产品名字产品规格及范畴：塑料绝缘和聚乙烯护线套铁路信号电缆PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 （PZY02 PZY03 PZY23 PZY22）1/0.8mm（1/1.0mm） 2-48芯 适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V及以下铁路信号联系、火灾数据信号、电文及其它保护装置系统软件。
聚乙稀绝缘层综合性护线套钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆;PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm（1/1.0MM） 4-61芯 适用沟通交流额定电流500V或交流电压1000V以下的传送数字音频及确定铺设的铁路信号和集团公司自动化装配的控制回路，能传送铁路线信公司的一般全自动数据信号，还可以传送移频自动闭塞及业务流程语音通话等数字音频

信号电缆 电工电气 PTYL23 PZYA23 PTYA23 铠装铁路信号电缆 天津市电缆总厂一分厂