

河南郑州Cipherlab欣技1562激光无线条码扫描枪总代报价

产品名称	河南郑州Cipherlab欣技1562激光无线条码扫描枪总代报价
公司名称	郑州立象自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市东风路9号百脑汇大厦9楼
联系电话	13938537112

产品详情

河南郑州Cipherlab欣技1562激光无线条码扫描枪总代报价

产品特点：

- Cipherlab欣技1562激光无线条码高达200次/秒的快速解码速度可以保证高生产效率
- Cipherlab欣技1562激光无线条码 景深0.5厘米至35厘米，分辨率3mil，最少30% PCS
- Cipherlab欣技1562激光无线条码轻质纤巧，时尚轻便，采用人体工程学设计，便于反复使用
- Cipherlab欣技1562激光无线条码创新性三路自适应支架、桌面支架或壁装支架
- Cipherlab欣技1562激光无线条码采用热塑聚氨酯(TPU)材料，可经受多次从1.5米高处摔落至水泥地面的冲击，级别为IP30
- Cipherlab欣技1562激光无线条码因不使用激光、无移动部件可减少维护工作量而产生的可靠性，拥有成本低
- Cipherlab欣技1562激光无线条码支持所有广泛使用的条形码格式，适合全球应用
- Cipherlab欣技1562激光无线条码满足全球各种主流EMC法规的要求

1562

蓝牙无线激光条码扫描器

无线通讯	模块	蓝牙 Class 2 (2.4GHz) 2.0版本
	通讯范围	可视距离90米
	标准接口	SPP、HID

性能	类型	BT激光扫描仪
	读头选择	激光
	光源	可见雷射650 ± 15奈米
	分辨率	4mil
	景深	2至57厘米
	(取决于条形码分辨率)	
扫描角度	俯仰度：± 65 ° 倾斜度：± 50 °	
PCS	最小45%	
解码率	100次/秒	
背景光照射	100,000lux	
自动识别模式	常亮模式	
支持的条形码	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Italian and French Pharmacodes, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN, 等	
编程特性	数据编辑、界面选择、符号组态	
语言支持	美式英语和英式英语/法语/意大利语/比利时语/挪威语/瑞典语/西班牙语/葡萄牙语/德语	
外型	重量	177克
	颜色	黑色
	开关	接触开关
电气特性	电压	+5V ± 10%
	能量消耗 备用/扫描/最大值	20毫安/120毫安/250毫安
操作环境	操作温度	0 to 50 / 32 to 122
	储藏温度	-22 to 60 / -4 to 140
	操作/储藏湿度	不凝结10% to 90% / 5% to 95%
	抗震	从1.2米(3.9英尺)高度多次撞击到混凝土面上
	防护等级	IP30
	静电放电	± 8kV 接触 ± 15 kV 气流
	EMC规范	BSMI、CE、C-Tick、FCC、IC、KCC、NCC、SRMC、TELEC
配置	设置选项包括以Windows授权为基础的CipherLab ScanMaster软件(包含), 通过直接连接或印刷条	
配件	三合一 桌面/墙壁/自动感应 通讯座 支持7支扫描仪的BT通讯座	