

防爆控制台，BXK防爆控制台

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆控制台，BXK防爆控制台 |
| 公司名称 | 乐清市启豪防爆电器有限公司 |
| 价格 | 189.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇荷岙工业区 |
| 联系电话 | 86-057761712135 15867774609 |

产品详情

防爆控制台，BXK防爆控制台，防爆控制台

防爆控制台厂家

成都防爆控制台厂家

华荣防爆控制台价钱

启豪防爆--曾小艳

QQ943471962

手机13806869524

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为“启豪电器”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；
3. 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；
4. 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

本公司专业生产BXK防爆控制台，质量有保证，欢迎咨询洽谈！！

BXK防爆控制台

防爆控制台BXK防爆控制台