

防爆起动器，BQD53防爆起动器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆起动器，BQD53防爆起动器 |
| 公司名称 | 乐清市启豪防爆电器有限公司 |
| 价格 | 109.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇荷岙工业区 |
| 联系电话 | 86-057761712135 15867774609 |

产品详情

防爆起动器，BQD53防爆起动器

温州防爆起动器最低价

乐清防爆起动器厂家

启豪防爆--曾小艳

QQ943471962

手机13806869524

1区、2区危场所.

IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境

*要求IIC类时请注明。

产品特点

铸铝合金外壳，表面喷塑。

内装交流接触器，自复位万能转换开关或按钮等。

可控制交流50Hz，380V，三相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护。

钢管或电缆布线均可。

符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，电器箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装交流接触器和热过载继电器，通过操作防爆壳体外的按钮实现起动，停止；
5. 本产品全面推出新型优化的防爆按钮，结构合理、通用性强、操作灵活可靠、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V，非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

本公司专业生产BQD53防爆电磁起动器，质量有保证，欢迎咨询洽谈！

BQD53防爆起动器