

防爆变压器，BAB防爆变压器

产品名称	防爆变压器，BAB防爆变压器
公司名称	乐清市启豪防爆电器有限公司
价格	109.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇荷岙工业区
联系电话	86-057761712135 15867774609

产品详情

防爆变压器，BAB防爆变压器

合肥BAB防爆变压器厂家

华荣BAB防爆变压器价钱

启豪防爆--曾小艳

QQ943471962

手机13806869524

适用范围

区、2区危场所.IIA、IIB、类爆竹性气体环境.

产品特点

铸铝合金外壳,表面喷塑.

电缆或钢管布线均可.

符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为隔爆型防爆结构，空间大，散热好；
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货时请注明变压器的容量和初级电压与次级电压)

技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

初级电压：AC220/380V,次级电压：12V/24V/36V/127V/220V；

变压器容量：0.5KVA—1000KVA

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

订货须知

订货时请变压器的容量,初级电压,次级电压,以及出线口的规格及数量.

本公司专业生产BAB防爆变压器，质量有保证，欢迎咨询洽谈！！

BAB防爆变压器