

防爆插座箱，BXX52防爆插座箱

产品名称	防爆插座箱，BXX52防爆插座箱
公司名称	乐清市启豪防爆电器有限公司
价格	189.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇荷岙工业区
联系电话	86-057761712135 15867774609

产品详情

防爆插座箱，BXX52防爆插座箱

西安防爆插座箱厂家

华荣防爆插座箱价钱

温州防爆插座箱最低价

启豪防爆--曾小艳

QQ943471962

手机13806869524

1区、2区危险场所。

A、 B类爆炸性气体环境。

注：要求ICC类时注明。

产品特点适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

铸铝合金外壳,表面喷塑.

有多种规格的插座便于检修用电源.

可带有总开关,具有过载,短路等保护

功能.并可根据要求带漏电保护功能

电缆布线均可.

符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

订货须知

订货时应注明插座数量,对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向数量及规格:如带开关请注明开关的电流大小及极数.

本公司专业生产BXX52 防爆插座箱 ,质量有保证 ,欢迎咨询洽谈!!

BXX52防爆插座箱

西安防爆插座箱厂家

华荣防爆插座箱价钱

温州防爆插座箱最低价