

天联牌信号电缆 PTYA23价格产品名称 铁路信号电缆

产品名称	天联牌信号电缆 PTYA23价格产品名称 铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:PTYA23 4-61芯 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌信号电缆 PTYA23价格产品名称 铁路信号电缆

PTYA23|信号电缆_PTYA23价格铠装电缆_PTYA23|通信电缆_PTYA23|信号电缆_PTYA23价格产品名称：
铁路信号电缆型号：PTYV、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23产品说明：型号名称PTYV
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带凯装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY23
聚乙烯绝缘钢带凯装聚乙烯护套铁路信号电缆PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆PTYA22
聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23
聚乙烯绝缘综合护套钢带凯装聚乙烯外护套铁路信号电缆

*1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

2 使用特性2.1 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。2.3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

3 交货长度500m及以上的电缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5%；电缆长度计量误差应不超过 ±0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

天联牌信号电缆 PTYA23 铁路信号电缆 信号电缆 天津电缆 国标电缆