直销各种型号珍珠岩助滤剂、过滤材料、过滤专用珍珠岩

产品名称	直销各种型号珍珠岩助滤剂、过滤材料、过滤专用珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区永鑫珍珠岩厂
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	信阳市平桥工业园
联系电话	86-03763888518 13937687599

产品详情

**珍珠岩助滤剂是由精选的矿砂经净化煤气加热，在垂直立窑内选择性膨胀，膨胀经研磨净化获得的一定粒度搭配的粉末状产品，色泽洁白，产品容重230～460kg/m3
。产品品种划分的容重、粒级搭配、选择膨胀形成的孔隙直径不同为标准。**

本产品的主要特点是不含有害金属。非金属成份少、容重轻、滤速快、过滤效果好等优点。

本产品广泛应用于啤酒等饮料行业、制药行业、油漆涂料行业、玉米油、色拉油、卡拉胶等的快速过滤生产实践中。

我公司生产的珍珠岩助滤剂是一种由惰性非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末。主要的成分有钾、钠、铝硅酸盐。本身不含有机物，生产过程中经高温燃烧达到灭菌，堆积密度比硅藻土轻20%。

**gk--110
珍珠岩助滤剂的各个颗粒是非常不规则的曲卷片状,形成滤饼时有80%--90%
的孔隙率，各颗粒有许多毛细孔相
通，因此可以快速过滤且能捕捉到1
微米以下的超微小颗粒。珍珠岩过滤介质的特殊优点是在保持较高液体流速的同时截留固体，它的化学稳定性极好且不存在潜在污染物，其重金属离子的含量一般在0.005ppm，因此可用于食品级过滤。**

产品物理及操作特性：

型号	快速型	中速型	慢速型

项目	gk-115	gk-114	gk-113	gk-112	gk-111	gk-11
堆积密度 (kg/m3)	＜0.18	0.18~0.22			0.20~0.25	
渗透率	＞2.0	＞1.5	＞1.0	＞0.5	＜0.5	0.2
悬浮物%	≤15	≤5	≤3	≤2	≤1	0
大100所占比例%	≤50	≤30	≤15	≤5	≤3	≤1

化学成份(%):

产品 成份	gk—110
sio2	74.95
al2o3	12.83
fe2o3	0.76
cao	0.08
mgo	0.56
其它	9.83
烧失量	1.44

品牌：信阳永鑫	**产地：河南省信阳市平桥工业园**
价格：1390人民币/吨	**规格：2#（慢速型）、3#（中速型）、4#（快速型）**
	简要说明：珍珠岩助滤剂生产厂家 珍珠岩助滤剂标准 珍珠岩助滤剂型号