

钢结构防火涂料 大城云翔

产品名称	钢结构防火涂料 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

钢结构防火涂料 大城云翔

施工方法1、防火涂料施工应在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件 安装完毕、屋面防水 工程完工之后,室内装修 之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。2、防火涂料施工前,应将钢结构表面的尘土、油污、杂物的清理干净做除锈处理,加涂防锈底漆,并保证与防火涂料不发生化学反应。待防锈漆实干后,方可进行防火涂料的施工。施工时,对不需要进行防火保护的机械设备和其他构件等进行遮蔽保护。3、涂料在使用前应充分搅拌均匀,涂料稍稠时,水性涂料用清水稀释;油性用专用稀释剂稀释,稀释程度以便于喷刷,不流淌为宜。4、施工工具宜采用重力式或斗式喷枪,配能自动调压0.6~0.9^m/mm的空气压缩机,喷嘴直径4-6mm,空气压力0.4-0.6MPa。局部修补和小面积施工,面层装饰涂料,可用刷涂、喷涂或滚涂。如人工涂刷,涂刷道数相应增加。喷刷后一道涂料时,必须在前一道干燥后。