

BHY防爆洁净荧光灯

产品名称	BHY防爆洁净荧光灯
公司名称	乐清市启豪防爆电器有限公司
价格	109.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇荷岙工业区
联系电话	86-057761712135 15867774609

产品详情

BHY防爆洁净荧光灯,2x20W空气洁净防爆荧光灯,防爆节能荧光灯

BHY防爆洁净荧光灯

注：1、灯具出厂时已配置光源，用户接入电源即可使用；

2、镇流器可配电感式或电子式，订货时请注明；

3、双管荧光灯应急照明时，仅一跟灯管点亮；

4、外壳也可采用不锈钢材质，如有需求，订货时请注明。

例：1、若需订购BHY防爆洁净荧光灯，配用光源为2跟40W荧光灯管、安装方式为嵌入式1、配电感镇流器、带应急装置，则订货型号为"BHY-2 40q1J"

BHY防爆洁净荧光灯产品特点：

壳体采用钢板折弯成型，表面高压静电喷塑；

采用整体密封结构，具有较强的防水防尘能力；

内装浇封结构镇流器，具有靓号的防爆性能；

喷涌知名品牌荧光灯管，寿命长、光效高；

带应急装置的荧光灯在供电线路失电时，自动切换到应急照明状态；

应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路；

吸顶式、嵌入式1型灯具的透明罩采用聚碳酸酯成型；

嵌入式2型灯具的透明罩采用高强度平板钢化玻璃；

嵌入式2型灯具安装后外露部分少，可有效节约厂房的高度，美观大方；

钢管或电缆布线。

BHY防爆洁净荧光灯技术参数：

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、IEC60079

防爆标志Exd CT5

额定电压：AC 220V

灯座规格：Fa6、G13

配装光源：T10单脚瞬时启动荧光灯管(1 20W、1 40W、2 20W、2 40W)，配电感镇流器

T8双脚荧光灯管(1 18W、2 18W、2 36W)，配电子镇流器

电池充电时间：24h

应急起动时间：0.3s

应急照明时间：90min

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

引入口规格：G3/4"

适用电缆外径：9mm~ 14mm

品质保证：本产品严格按照ISO9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

供应BHY防爆洁净荧光灯,2x20W空气洁净防爆荧光灯,防爆节能荧光灯