

# 衡水双组份聚硫密封胶厂家 聚硫密封胶质量好价格优

产品名称	衡水双组份聚硫密封胶厂家 聚硫密封胶质量好价格优
公司名称	衡水华通橡胶厂
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	衡水市胜利西路881号
联系电话	0318-6906688 13663180123

## 产品详情

### [双组份聚硫密封胶](#)

聚硫密封胶是以液态橡胶为主要原料，配以各种助剂及高分子材料，合成的新型防水密封材料，产品为双组份膏状物有明显色差。A:B=10:1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、无毒、无污染、防腐、防菌粘接力强、弹性、密封性好耐水、耐油、抗老化、使用时间长。广泛应用于地铁、隧道、市政、机场跑道、公路桥梁等工程的混凝土伸缩缝、沉降缝、变形缝的嵌缝密封，特别适用于水厂、泳池、电站、污水处理厂等供排水工程。产品使用说明

- 一、建筑物必须保持干燥、干净、无油污。二、在施工前应先将底涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

- 三、把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。

(注:因气候不同B组份应冬季多,夏季少)A:B=100:8-12,用前应先做小试。

- 四、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满,再用 10cm宽腻子刀把把胶刮平。

- 五、施工胶后把防护胶带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。

(表干时间 24小时,7天后方可灌水试验,28天性能全部达到。)

- 六、配制好的聚硫胶应在两小时内用完,否则会因膏慢慢固化而造成施工困难,避免浪费。

注:本品分为流淌型和非流淌型两种

密封胶分为聚硫密封胶（膏）和聚氨酯密封胶，聚硫型分为流淌型和非流淌型两种。