

环氧地坪报价

产品名称	环氧地坪报价
公司名称	东莞市荣华装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇南翠菊街7号
联系电话	0769-82120901 13798929896

产品详情

环氧树脂玻纤自流平地板

环氧树脂玻纤自流平地板适用范围: 要求加强抗拉力的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟, 碱水池的面层或环氧砂浆面层, 块材面层与地面和隔离层。 APPLICATION Suitable for chemical tanks, cesspool foodstuff factory, refrigeratory room, etc. 环氧树脂玻纤自流平地板 性能特点: 1.防腐性能好;耐酸碱对地面的侵蚀; 2.增加基本的强度与弹性模量; 3.提高热变型温度和低温冲击强度. FEATURE 1.Superior chemical resistance; 2.Reinforcing strength and elastic modulus; 3.Improved heat distortion temperature and low; temperature impact strength. 环氧树脂玻纤自流平地板 使用年限: 10年以上 SERVICE LIFE Over 10 years in general

环氧树脂自流平地板

适用范围: 要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业、实行GMP标准的制药行业、血液制品行业, 也可用于学校、办公室、家庭等地坪。 APPLICATION Instrument room, electric factory, foodstuff factory, hospital operation room and pharmacy etc.

[环氧树脂自流平地板](#) 性能特点: 1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成; 2.表面平滑、美观、达镜面效果; 3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀, 特别耐强碱性性能好; 4.耐磨、耐压、耐冲击, 有一定弹性。 FEATURE 1.Made of high-grade solvent -free epoxy and excellent hardener; 2.Sesmless, flat and glossy; 3.Excellent corrosion resistance against acids, alkalis, salts and oiils, etc., especially for alkalis resistance; 4.Abrasion resistance, compression resistance, impact resistance and elastic. 使用年限: 厚度1mm以上, 使用寿命8年以上。 SERVICE LIFE over 8 years, if thickness over 1 mm.

施工工艺 1.地面处理，无尘车间要吸尘；2.刮涂环氧树脂封闭底漆；3.刮涂中层漆；4.打磨，吸尘；5.用自流平环氧色漆镘涂1-2遍（施工后车间达到镜面效果）。

PROCESSING 1.Treating surface; 2.Brushing sealer; 3.Scraping intercoat; 4.Leveling, cleaning; 5.Trowelling self-leveling epoxy colored paint1-2 times.