

带胶防滑条PVC防滑条

产品名称	带胶防滑条PVC防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条计算方法重要实际意义及使用感受:

- 1、节省了地板砖、石材装修跃层楼梯后压边和打磨抛光的工时及成本费。
- 2、起到了包边条收口及维护保养梯阶边沿作用。
- 3、起到了真正安全系数地面防滑处理及全面提升室内装修层级的作用。

楼梯防滑条拼装及注意事项有:

1、要从严计算好规格型号然后进行光纤激光切割切料,切时要让伤口与斜线成90度,尤其是与服务设施转角搭

接组装产品,以防与转角钢筋连接不符合实际而不好看。

2、对于运用混合砂浆组装产品与常用材料接触隙尽量布满混合砂浆,确保产品长期使用和踩踏不出现松动情况。

3、对于以小螺丝钉固定不变组装产品必须把小螺丝钉全部拧紧,以免引起防滑胶条安装和别具一格。

4、对于都是运用在一般没有外力作用的区,因此其拼装只需运用耐候胶固定不变就能。

1、塑料楼梯防滑条宜选用可储蓄光均衡的光电材料作为楼梯防滑条,而且必须达到抗老化,抗磨损及膨

涨等各种特点。

2、铝合金防滑条铝材厚度要确保承受能力后不涨缩，而且与梯步密切联系，铝合金防滑条防滑系数应0.6。

3、瓷砖防滑条的规定防滑系数 0.6，防滑地砖倾角处应该是弧形，面一致硬胶梯步楼梯防滑条。

4、楼梯防滑条拼装应垂直，距梯步边 间隔一致，直线偏差 2mm，高度偏差 1.5mm，且每一个梯步应一致。