

PAC-2水性高分子弹性防水防腐涂料 抗划伤，耐老化

产品名称	PAC-2水性高分子弹性防水防腐涂料 抗划伤，耐老化
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.90/千克
规格参数	品牌:惠晨 包装规格:50kg/ 耐洗擦性:强
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

产品简介

PAC-2水性高分子弹性防水防腐涂料是高分子合成材料，属单组份湿气固化型表面涂层材料，长效杀菌防腐剂、复合化学防腐颜料、特种体经空心无机物、助剂、溶剂以及复合固化剂组成特别是和混凝土表面起到很强的粘结作用；聚硅氧烷具有很强的消泡、润湿作用，有利于粉、液料的充分相溶，并且有很好的渗透能力。它用于钢结构防腐时附着力强，用于混凝土水池时耐渗透力强，有着较好的防水防腐效果。具有优良的施工性能和防腐性能，可在-40~120℃的原油污水中长期使用。*可广泛地应用海洋码头、海洋平台、石油、化工、水利、输油、输气管线、市政设施、桥梁、交通机械、船舶、码头、矿山井下等设施的防腐施工。

由于混凝土本身的组成及微观多孔结构，面临着浸析腐蚀、交换腐蚀和结晶腐蚀，引起混凝土开裂和钢筋的锈蚀。因工业污水含有多种介质，如酸、碱、盐、有机物等，它们对钢筋混凝土结构将产生严重腐蚀；同时生活污水、雨水及氧化沟中加入微生物和氯气等也会对钢筋混凝土产生一定的腐蚀作用；混凝土污水池包括沉淀池、MSBR池、接触池、厌氧池、浓缩池、沉砂池等。因此对新建的混凝土结构内壁进行防腐保护显得十分必要。

性能特点产品性能优点：

1、施工方便：产品为单组\双组份，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。

- 2、可渗入基底，与基底牢固粘，具有良好的防水、防渗透性。
- 3、成膜速度快可在潮湿基层上施工。
- 4、本产品无毒、无味、不燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层。
- 5、无毒、无害、无污染。
- 6、干湿基面均可施工，施工简便、安全。
- 7、耐臭氧、耐生物菌的腐蚀性强。

适用范围及条件

- 1、根据客户要求可以做成不褪色的彩色面。
- 2、干湿基面均可施工,非常适用于民用建筑高层建筑的地下管廊防水,也可适用于地铁、隧道、水工构筑物等防腐防水抗渗。
- 3、使用温度范围宽,为:-40 ——120 。
- 4、耐强酸强碱的腐蚀,具有耐腐蚀性能和较高的表面强度,适用于钢结构、沿海堤坝及桥梁、轮船的甲板等的防护和防水。。
- 5、无毒,可用于生活供水和储水构筑物的防水抗渗。