共轨喷油器需要检测那几个参数 什么样试验台能能够检测共轨喷油器

产品名称	共轨喷油器需要检测那几个参数 什么样试验台能能够检测共轨喷油器
公司名称	泰安市科门瑞尔工贸有限公司
价格	.00/木包装
规格参数	
公司地址	山东泰安市东岳大街东首小井加油站西邻
联系电话	86-5386112588 13053823869

产品详情

共轨喷油器需要检测那几个参数 什么样试验台能能够检测共轨喷油器，泰安科门瑞尔公司所生产的共轨试验台能够检测共轨喷油器的5个参数，对喷油器进行清洗及全面检测。详情请浏览www.com-rail.com。
CRS-200B是最新推出第二代检测高压共轨喷油器性能的专用设备，它能够测BOSCH、SIEMENS、DELPHI、DENSO生产的共轨喷油器。该设备采用博世原装共轨系统，高精度传感器，精确测量喷油器各个工况的油量，工作可靠稳定。 : : 特 点 >>>> 1、主机传动采用变频调速，Windows
操作系统，19〃液晶屏显示； 3、油量测量由传感器测量，自动对比检测数据；
4、实时测量轨道压力，轨压0~1600bar闭环控制，并具有高压保护功能；
5、喷油器驱动信号脉宽及频率可调； 6、可自行设定喷油器的喷油次数；
7、压缩机强制冷系统，内置吸雾装置和工作灯； 8、400余种可查询、存储、打印（选配）数据；
9、短路保护功能； 10、采用有机玻璃防护门，操作更直观、更安全。 : : 功 能 >>>>
1、检测品牌：BOSCH、DENSO、DELPHI、SIEMENS； 2、检测4支共轨喷油器；
3、测量高压共轨喷油器的预喷射（予喷工况）； 4、测量高压共轨喷油器的最大油量（额定工况）；
5、测量高压共轨喷油器的最小油量（怠速工况）； 6、测量高压共轨喷油器的平均油量（中速工况）；
7、测量高压共轨喷油器的回油量； 8、可查询、存储数据，打印数据（选配）；
9、测量高压共轨喷油器的密封性：检查油嘴、油嘴紧帽、电磁阀阀体等处是否漏油；
10、可清洗共轨喷油器：修复喷油器由于污染而导致的故障；
11、可进行雾化试验：观察喷油嘴的雾化效果及判断喷孔是否堵塞。 : : 技 术 参 数 >>>>
1、脉冲宽度：0.1～20ms； 2、连续喷油次数：0～1000次； 3、燃油温度：40±2℃；
4、轨道压力：0～1600 bar； 5、试验油过滤精度：5μ； 6、输入电源：三相380V；
7、试验台转速：0~3000转/分； 8、燃油箱容积：20L； 9、总尺寸（mm）：1180×770×1510；
10、重量：300 kg。